

Link do produktu: <https://syshome.pl/bramka-kontrolna-automatyczna-jednoramienna-z-stali-nierdzewnej-p-1075.html>



Bramka kontrolna automatyczna JEDNORAMIENNA z stali nierdzewnej

Cena	5 169,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	305821656
Kod producenta	GT1B1

Opis produktu

BRAMKA KONTROLNA automatyczna niska JEDNORAMIENNA stal nierdzewna BARIERA

W skład zestawu wchodzi:

- 1x Bramka obrotowa
- 1x Centrala sterująca
- 1x Zestaw kluczy do drzwi rewizyjnych

WYJĄTKOWA BRAMKA DO TWOJEGO OBIEKTU

- **DWUKIERUNKOWE PRZEJŚCIE**- Bramka może służyć jako kontrola wejścia i wyjścia
- **BEZPIECZNE I SZYBKIE PRZEJŚCIE** - Automatyczne podnoszenie ramienia i czujniki bezpieczeństwa zapewniają ochronę i wygodę użytkowników.
- **SKUTECZNA KONTROLA DOSTĘPU** - Bramkę możesz zintegrować z dowolnym systemem kontroli dostępu (m.in. Roger, Satel, Safe itp.)
- **TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ** - Stal nierdzewna i malowanie proszkowe gwarantują długą żywotność i odporność na intensywne użytkowanie oraz trudne warunki.

GŁÓWNE ZALETY:

- **AUTOMATYCZNE RAMIĘ** - Płynne opuszczanie i podnoszenie ramienia zapewnia szybkie i komfortowe przejścia dla pieszych
- **CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA** - Zawansowane czujniki zapobiegają niekontrolowanemu opuszczeniu ramienia
- **KONTROLA DOSTĘPU** - Obsługa czytników kart zbliżeniowych, kodów QR i modułów biometrycznych pozwala na łatwą integrację z istniejącymi systemami (ELEMENTY NIE WCHODZĄ W SKŁAD OFERTY)
- **ODPORNOŚĆ**- Stal nierdzewna oraz proszkowe malowanie na czarny kolor chronią przed uszkodzeniami i wpływem czynników zewnętrznych.
- **NOWOCZESNY DESIGN** - Elegancki czarny kolor i minimalistyczna konstrukcja idealnie pasują do współczesnych budynków komercyjnych i użyteczności publicznej.

CECHY DODATKOWE:

-
1. **Łatwa integracja z systemem obiektu** – Możliwość współpracy z popularnymi systemami kontroli dostępu zwiększa funkcjonalność.
 2. **Płynna i cicha praca** – Mechanizm został zaprojektowany, aby działać bardzo cicho
 3. **Oszczędność energii** – Inteligentny system sterowania minimalizuje zużycie energii, zapewniając wydajność pracy.

ZDJĘCIE POGLĄDOWE, PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA, OFERTA DOTYCZY WYŁĄCZNIE BRAMKI OBROTOWEJ

→ BRAMKĘ MOŻESZ ZASTOSOWAĆ W WIELU OBIEKTACH m.in.:

1. **Biurowce** – Skuteczna kontrola dostępu dla pracowników i gości.
2. **Lotniska** – Szybka i bezpieczna obsługa pasażerów w strefach chronionych.
3. **Centra handlowe** – Eleganckie rozwiązanie do zarządzania przepływem osób.
4. **Obiekty przemysłowe** – Trwałość i niezawodność w wymagających środowiskach pracy.
5. **Placówki publiczne** – Nowoczesny wygląd i zaawansowana funkcjonalność idealne do przestrzeni publicznych.

GRAFIKA POGLĄDOWA, PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA. Oferta dotyczy elementów opisanych w pierwszym akapicie.

⚙️CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zasilanie silnika: 24VDC
- Wyjście zasilania na PCB: 12V
- Temperatura pracy: -10 do 60 stopni
- Wilgotność: <95%, bez kondensacji
- Szerokość przejścia: 600 mm
- Przepustowość: 25osób / min
- Pobór energii: 80W
- Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304
- Kolor: Czarny (malowanie proszkowe)
- Materiał obudowy: 1,5mm
- Wymiar: 180 * 400 * 980 mm
- Waga: 45kg