

Link do produktu: <https://syshome.pl/bramka-kontrolna-obrotowa-tripod-stal-nierdzewna-p-829.html>



Bramka kontrolna obrotowa, tripod, stal nierdzewna

Cena	4 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	236714039
Kod producenta	S801
Kod EAN	5903991443410

Opis produktu

BRAMKA KONTROLNA OBROTOWA TRIPOD STAL NIERDZEWNA KONTROLA PRZEJŚCIA FIRMA

W skład zestawu wchodzi:

- Bramka obrotowa x1 szt.
- Centrala sterująca x 1 szt.
- Zestaw kluczy do drzwi rewizyjnych x 1 kpl.

☐ BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA:

- ☐ **PRZEJŚCIE JEDNO- LUB DWUKIERUNKOWE**- umożliwia wygodne korzystanie (wejście i wyjście)
- ☐ **LED-owy WSKAŹNIK KIERUNKU**- pozwala na usprawnienie przejścia, dzięki prostemu i czytelnemu komunikatowi,
- ☐ **WSPÓŁPRACA** z systemami kontroli dostępu i czasu pracy (np. szyfratory, liczniki wejść, rozpoznawanie twarzy etc.). Bramkę zintegrujesz z dowolnym systemem KD m.in. Roger, Satel, Safe itp.
- ☐ **BEZPIECZEŃSTWO** - bramkę można skonfigurować tak, aby umożliwiała dostęp jedynie osobom uprawnionym
- ☐ **KONSTRUKCJA** ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się wysokim poziomem trwałości i odporności.
- ☐ **OSZCZĘDNOŚĆ**- dzięki zastosowaniu bramki nie ma potrzeby zatrudniania pracownika do obsługi obiektu,
- ☐ **PŁYNNA I CICHĄ PRACĄ**- urządzenie zapewnia szybką pracę, dzięki czemu przyspiesza przepływ ludzi w obiekcie,
- ☐ **USTAWIENIE TRYBU PRACY** umożliwia dostosowanie do charakterystyki obiektu i potrzeb użytkowników (przejście jedno- lub dwukierunkowe, tryb swobodnego przejścia, tryb blokady).
- ☐ **AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE** przejścia jeśli użytkownik zbliży kartę, ale nie zdąży przejść w wyznaczonym czasie.
- ☐ **ELEGANCKI DESIGN** umożliwia zastosowanie w różnorodnych obiektach, m.in. instytucjach, budynkach komercyjnych, obiektach rekreacyjnych.
- ☐ **DOSTOSOWANIE** prędkości otwierania i zamykania do charakterystyki i wymagań obiektu.
- ☐ **SZEROKIE ZASTOSOWANIE**- bramka przygotowana do pracy z kontrolą dostępu RFID, dzięki czemu może służyć jako kontrola dostępu w firmach i magazynach przedsiębiorstw, obiektach rekreacyjnych (np. siłownie, kręgielnie, stacje

narciarskie itp.), obiektach publicznych, sportowych

▣ **Bramka jest przygotowana do ręcznego zarządzania przez strażnika**

→ DODATKOWE FUNKCJE:

▣ **System ewakuacyjny - antipanic** (otwarty po zaniku zasilania) umożliwia natychmiastowe otwarcie bramki w sytuacjach awaryjnych. Polega on na zastosowaniu specjalnego mechanizmu, który umożliwia otwarcie bramki po otrzymaniu sygnału o niebezpieczeństwie, jak np. zagrożenie pożarowe.

▣ **Funkcja anti-reverse pass-** dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym odwróceniem kierunku przejścia. Bramka zablokuje ramię i uniemożliwi przejście, jeśli użytkownik będzie chciał w nieprawidłowy sposób skorzystać z bramki,

ZDJĘCIE POGLĄDOWE, PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

przedmiotem oferty jest 1 bramka, elementy zestawu zostały opisane w pierwszym akapicie

▣ Gdzie można zastosować bramkę kontrolną?

▣ **Obiekty publiczne i prywatne** - bramka pozwala na automatyzację przepływu osób i kontrolę przejścia,

▣ **Ośrodki sportowe i rekreacyjne** - np. stadiony, boiska, stoki narciarskie, lodowiska itp.

▣ **Miejsca turystyczne** - np. wstęp do parki rozrywki, parków trampolin, muzeów, atrakcje turystyczne itp.

▣ **Obiekty przemysłowe i magazyny** - bramka umożliwia kontrolę przejścia dla pracowników i dostawców, dzięki możliwości integracji z systemami RFID

▣ MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI:

Bramka może współpracować z dowolnym systemem kontroli dostępu oraz:

- terminal płatniczy,
- wrzutnik monet
- czytnik rozpoznawania twarzy,
- czytniki biometryczne,
- karty, breloki, opaski RFID,
- skaner kodów QR

Opisane wyżej elementy nie wchodzą w skład oferty

Kontrola dostępu z marką SAFE to wysoka jakość, pewność działania i bezpieczeństwo na lata!

Co nas wyróżnia?

▣ **kompleksowa obsługa-** posiadamy szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, automatyki oraz systemów wideodomofonowych.

▣ **doświadczenie-** od ponad 12 lat dostarczamy wysokiej jakości urządzenia dla naszych Klientów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, pasji i ciągłemu dążeniu do doskonalenia, tworzymy produkty dostosowane do wymagań Klientów, zachowując konkurencyjną cenę.

▣ **zadowolenie Klientów-** naszym celem jest satysfakcja Klientów, dlatego dbamy o dostosowanie instrukcji i wskazówek, by były jak najbardziej zrozumiałe i ułatwiały instalację.

⚙️ CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zasilanie PCB: 24VDC
- Temperatura pracy: -15 do 60 stopni
- Wilgotność: <95%, bez kompresji
- Szerokość przejścia: <= 600 mm
- Przepustowość: 40osób / min

-
- Pobór energii: 100W
 - Reakcja: ponad 100ms
 - Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304
 - Wymiary: podane na schemacie
 - Waga: 35kg