

Link do produktu: <https://syshome.pl/bramka-obrotowa-kontrolna-niska-tripod-stal-nierdzewna-p-823.html>



Bramka obrotowa kontrolna niska-tripod, stal nierdzewna

Cena	4 549,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	233158236
Kod producenta	S702

Opis produktu

BRAMKA OBROTOWA KONTROLNA NISKA TRIPOD STAŁ NIERDZEWNA BLOKADA PRZEJŚCIA

W skład zestawu wchodzi:

- Bramka obrotowa
- Centrala sterująca
- Zestaw kluczy do drzwi rewizyjnych

☐ GŁÓWNE ZALETY:

☐ **Stabilna i wytrzymała konstrukcja** - Dzięki unikalnemu sprzęgłu elektromagnetycznemu, nasza bramka działa płynnie i niezawodnie. To oznacza, że możesz polegać na niej w każdych warunkach, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

☐ **Wygoda korzystania** - bramka umożliwia przejście zarówno jedno- jak i dwukierunkowe, co pozwala na sprawną kontrolę wejścia i wyjścia. To nie tylko zwiększa efektywność, ale także zapewnia wygodę użytkownikom.

☐ **Wyraźny LED-owy wyświetlacz kierunku przejścia** - Nasza bramka wyposażona jest w czytelny i prosty do zrozumienia wyświetlacz LED, który ułatwia nawigację i zapewnia płynne przejście.

☐ **Szerokie zastosowanie** - Bramka tripod została zaprojektowana z myślą o różnorodnych potrzebach. Działa z kontrolą dostępu RFID, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla firm, magazynów, siłowni, kręgielni, stacji narciarskich, obiektów publicznych i sportowych.

☐ **Niewielkie rozmiary** - bramka SAFE to idealne rozwiązanie dla miejsc o ograniczonej przestrzeni lub wąskich przejść. Mimo niewielkich rozmiarów, zapewnia skuteczną kontrolę dostępu.

☐ **Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa** - Naszą bramkę obrotową można skonfigurować tak, aby umożliwiała dostęp jedynie osobom uprawnionym, co zwiększa poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

☐ **Oszczędność** - Dzięki bramce SAFE nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych pracowników do obsługi obiektu. To oszczędność czasu i pieniędzy.

☐ **Elegancki wygląd** - Powierzchnia naszej bramki wykonana jest ze stali nierdzewnej najwyższej jakości, co nadaje jej

elegancki i nowoczesny wygląd, który pasuje do każdego otoczenia.

▣ **Estetyczny montaż** - Nasza bramka posiada zarządzanie przewodami, które ukrywa wszelkie kable i zapobiega plątaniu się. Przewody są również zabezpieczone przed uszkodzeniem i wilgocią, co dodatkowo podnosi estetykę.

▣ **Płynna i cicha praca** - Nasza bramka zapewnia szybką pracę, co przyspiesza przepływ ludzi w obiekcie, a jednocześnie działa cicho, co nie przeszkadza użytkownikom.

▣ **Możliwość ręcznego zarządzania** - Nasza bramka kontrolna jest przygotowana do ręcznego zarządzania przez strażnika, co daje dodatkową elastyczność w kontroli dostępu.

Wybierając naszą bramkę obrotową, inwestujesz w **stabilność, wygodę i bezpieczeństwo**. Oszczędzasz **czas i pieniądze**, a jednocześnie podkreślasz elegancję swojego obiektu. Skorzystaj z naszego rozwiązania i zyskaj pełną **kontrolę nad dostępem** w Twoim środowisku. To nie tylko rozwiązanie, to inwestycja w przyszłość.

▣ DODATKOWE FUNKCJE:

▣ **System ewakuacyjny - antipanic** (otwarty po zaniku zasilania) umożliwia natychmiastowe otwarcie bramki w sytuacjach awaryjnych. Polega on na zastosowaniu specjalnego mechanizmu, który umożliwia otwarcie bramki po otrzymaniu sygnału o niebezpieczeństwie, jak np. zagrożenie pożarowe.

▣ **Funkcja anti-reverse pass**- dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym odwróceniem kierunku przejścia. Bramka zablokuje ramię i uniemożliwi przejście, jeśli użytkownik będzie chciał w nieprawidłowy sposób skorzystać z bramki,

▣ Gdzie można zastosować bramkę kontrolną?

▣ **Obiekty publiczne i prywatne** - bramka pozwala na automatyzację przepływu osób i kontrolę przejścia,

▣ **Ośrodki sportowe i rekreacyjne** - np. stadiony, boiska, stoki narciarskie, lodowiska itp.

▣ **Miejsca turystyczne** - np. wstęp do parki rozrywki, parków trampolin, muzeów, atrakcje turystyczne itp.

▣ **Obiekty przemysłowe i magazyny** - bramka umożliwia kontrolę przejścia dla pracowników i dostawców, dzięki możliwości integracji z systemami RFID

ZDJĘCIE POGLĄDOWE, PRZYKŁAD INSTALACJI, OFERTA DOTYCZY 1 SZT. PRODUKTU OPISANEGO W PIERWSZYM AKAPICIE

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wymiary: 470*330*980mm
- Materiał: Stal nierdzewna SUS 304
- Grubość materiału: Góra:1.5mm+ korpus 1.2mm
- Przepustowość 30 osób/min
- Szerokość przejścia: 550mm
- Kierunek przejścia: Jednokierunkowy/Dwukierunkowy
- Przepustowość 30 osób/min
- Napięcie zasilania DC24V 3A
- Wejście zasilania AC110~220V±10%
- Temperatura pracy -20~+70°C
- Tryb pracy: Półautomatyczny
- Wskaźnik: strzałka LED