

Link do produktu: <https://syshome.pl/bramka-sklepowa-kontrola-uchylna-wahadlowa-z-stali-nierdzewnej-led-rgb-p-1002.html>



Bramka sklepowa kontrola, uchylna, wahadłowa z stali nierdzewnej LED RGB

Cena	4 549,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	256439639
Kod producenta	SG112D
Kod EAN	5903991446237

Opis produktu

Bramka SKLEPOWA kontrolna UCHYLNA WAHADŁOWA STAL nierdzewna kolor LED RGB

w skład zestawu wchodzi:

- korpus bramki,
- ramię,
- wbudowana centrala sterująca

BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA W TWOIM OBIEKCIE

- **WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIE**- bramka kontrolna Safe doskonale sprawdzi się w różnorodnych obiektach, m.in. instytucjach, sklepach, firmach, budynkach komercyjnych, obiektach rekreacyjnych i sportowych,
- **TRWAŁA I SOLIDNA** - bramka została wykonana ze stali nierdzewnej 304 o grubości 1,2 mm, która gwarantuje wysoką odporność na czynniki atmosferyczne,
- **REGULACJA** szerokości przejścia umożliwia łatwy dostęp osobom poruszającym się na wózku oraz przenoszącym bagaż (maksymalnie do 1000 mm),
- **KONTROLA DOSTĘPU**- bramka umożliwia kontrolowany i bezpieczny przepływ osób oraz pozwala na konfigurację z systemami kontroli dostępu i czasu pracy (np. szyfratory, liczniki wejść, rozpoznawanie twarzy etc.), dzięki czemu możesz stworzyć rozbudowany system kontroli dostępu w swoim obiekcie,
- **BEZSZCZOTKOWY SILNIK** zapewnia stabilną i wydajną pracę bramki, przy zachowaniu niskiego poziomu zużycia energii, dzięki czemu koszty użytkowania są bardzo niskie,
- **AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE** przejścia jeśli użytkownik zbliży kartę, ale nie zdąży przejść w wyznaczonym czasie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa
- **FUNKCJA ATNIPANIC** pozostawia przejście otwarte w przypadku awarii prądu lub odebrania sygnału o zagrożeniu np. alarm przeciwpożarowy, umożliwiając użytkownikom bezpieczne opuszczenie budynku,
- **WSKAŹNIK PRZEJŚCIA** elegancko zabudowany w korpusie bramki usprawnia przepływ osób i umożliwia samodzielną konfigurację koloru,
- **DOSTOSOWANIE** prędkości otwierania i zamykania pozwala na wyregulowanie szybkości działania bramki tak, by prędkość była dopasowana do potrzeb użytkowników,
- **WYSOKA KULTURA PRACY** silnika sprawia, że praca bramki jest cicha i wydajna

-
- **PRZEJŚCIE** jedno- lub dwukierunkowe, umożliwia pracę bramki w obu kierunkach (wejście/ wyjście)
 - **ELEGANCKI** design podkreślone przez szczotkowaną powierzchnię obudowy sprawia, że bramka doskonale prezentuje się w różnorodnych obiektach,
 - **DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ** podzespołów zapewnia bezawaryjne użytkowanie przez wiele cykli

1 **CENTRALA STERUJĄCA**- precyzyjna i stabilna praca oraz łatwe programowanie

2 **BEZSZCZOTKOWY SILNIK**- wysoka wydajność przy zachowaniu niskiego poziomu głośności i zużycia energii

⚙ **PARAMETRY TECHNICZNE:**

- Zasilanie: 110-220V/AC, 50/60Hz
- Silnik napędowy: Silnik bezszczotkowy
- Moc znamionowa: 100W
- Sygnał wejściowy: Suchy kontakt
- Materiał obudowy: stal nierdzewna 304, grubość 1,2 mm
- Powierzchnia: szczotkowana
- Materiał ramienia: akryl/ stal nierdzewna
- Wymiary: $\phi 168 \times 1050$ mm
- Szerokość przejścia: 1000 mm (dla jednego skrzydła)
- Przepustowość: 35-50 os./ min.
- Prędkość otwierania/ zamykania: 0,2- 0,6 s.
- Waga: 40 kg
- Kąt obrotu: 90 stopni
- Średnia żywotność: 5.000.000 cykli
- Zastosowanie: Wewnętrzne lub zewnętrzne
- Kierunek obrotu: Jednokierunkowy lub dwukierunkowy, regulowany
- Poziom głośności: <55db
- Temperatura pracy: -25 do 70°C
- Wilgotność względna: 5% do 95%