


Link do produktu: <https://syshome.pl/centrala-sterujaca-do-bram-przesuwnych-i-szlabanow-230v-p-419.html>



Centrala sterująca do bram Przesuwnych i Szlabanów 230V

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	178944043
Kod producenta	S18R

Opis produktu

Centrala sterująca Safe S18R do napędów bram przesuwanych 230V i szlabanów

- **uniwersalna centrala** sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92MHz
- przeznaczona do pracy z jednym silnikiem na 230V, do 800W.
- centrala S18R znajduje zastosowanie zarówno w bramach przesuwanych, jak i szlabanach,
- posiada niewielkie gabaryty, dzięki czemu można umieścić ją w obudowach napędów wielu producentów,
- ogromną zaletą centrali jest zastosowanie 3-kanalowego odbiornika, który umożliwia sterowanie bramą, furtką oraz oświetleniem (np. lampą ostrzegawczą),
- centrala posiada **wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy** 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq,
- wbudowany wyświetlacz umożliwia **prostą konfigurację i diagnostykę**,
- możliwość powiązania do **195 szt. pilotów**

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Elektronika zbudowana jest na znanych w branży automatyki mikroprocesorach amerykańskiego przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją różnorodnych układów scalonych.

Centrala posiada wbudowany 3 kanałowy odbiornik, który umożliwia:

- Sterowanie bramą,
- Funkcja furtki- częściowe otwarcie bramy,
- Sterowanie dodatkowym oświetleniem

Podstawowe funkcje:

- Wyłączniki krańcowe: typu NO lub NC
- Obsługa fotokomórek: typu NO lub NC
- Obsługa czujników krawędziowych: Tak
- Wejście STOP: typu NO
- Obsługa pętli indukcyjnej: typu NO
- Funkcja furtki: wejście na płycie typu NO
- Obsługa lampy ostrzegawczej: Tak (230V AC)
- Funkcja wolny START i STOP: Tak (regulowana)
- Diagnostyka płyty: Tak
- Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany 3 kanałowy
- Funkcja auto-zamykania: Tak
- Obsługa semaforów (światel ulicznych): Tak
- Regulacja mocy silnika: Tak
- Wejścia dla przycisków OPEN i CLOSE: Tak
- Sterownie sekwencyjne z przycisku: TAK

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania centrali: 230V AC
- Napięcie zasilania silnika: 230V AC, do 800W
- Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq
- Zakres temperatury pracy: -15C + 60C
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 136mm x 99mm x 36mm
- Wyjście zasilania dla podzespołów: 24VAC oraz 12VDC, 250mW