

Link do produktu: <https://syshome.pl/centrala-sterujaca-do-bram-skrzydlowych-12-24vdc-p-45.html>



Centrala sterująca do bram Skrzydłowych 12-24VDC

Cena	359,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	165852795
Kod producenta	S24I
Kod EAN	5903991443229

Opis produktu

Uniwersalna centrala sterująca Safe s24i do napędów bram skrzydłowych

- **uniwersalna centrala** sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92MHz
- przeznaczona do pracy z **jednym lub dwoma siłownikami 12-24VDC, o mocy 8A**,
- **posiada niewielkie gabaryty**, dzięki czemu można umieścić ją w skrzynkach wielu producentów,
- centrala posiada **wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy** 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq,
- płyta charakteryzuje się **prostą konfiguracją i diagnostyką**, dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi,

S24i z płytkami łączeniowymi (2 - wiresh) jest idealna do zastosowania z napędami BFT Phobos itp.

Płytki łączeniowe są dostępne na naszych aukcjach.

FUNKCJE:

- **Wyłączniki krańcowe:** typu NO lub NC (konfigurowalne)
- **Wejście sterowania z przycisku:** tak
- **Konfigurowalny czas pracy siłowników:** tak
- **Obsługa bramy z napędem jednoskrzydłowym:** tak
- **Wyjście na rygiel:** tak

-
- **Obsługa fotokomórek:** typu NC
 - **Wejście STOP:** typu NC
 - **Funkcja furtki:** wejście na płycie typu NO
 - **Obsługa Lampy ostrzegawczej:** tak
 - **Funkcja wolny STOP:** tak
 - **Diagnostyka płyty:** wyświetlacz
 - **Uniwersalny odbiornik radiowy:** tak wbudowany 2 kanałowy
 - **Funkcja auto-zamykania:** tak
 - **Płynna regulacja mocy silnika:** tak
 - **Płynna regulacja przeciążenia:** tak

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Elektronika zbudowana jest na znanych w branży automatyki mikroprocesorach amerykańskiego przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją różnorodnych układów scalonych.

CENTRALA WSPÓŁPRACUJE Z PILOTAMI:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4- stara wersja)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO (nie współpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych

Centrala posiada wbudowany 2 kanałowy odbiornik:

- Sterowanie bramą
- Funkcja furtki

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania centrali: 12-24VAC

-
- Napięcie zasilania silnika: 12-24VDC, 8A
 - Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq
 - Zakres temperatury pracy: -20 ; +50C
 - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 169 x 80 x 38 mm
 - Wyjście zasilania dla podzespołów: 12V, 250mW
 - Dodatkowe zasilania dla podzespołów: 12VAC lub 24VAC (w zależności od zastosowanego transformatora)