

Link do produktu: <https://syshome.pl/centrala-sterujaca-do-bram-skrzydlowych-faac-bft-p-88.html>



Centrala sterująca do bram Skrzydłowych FAAC BFT

Cena	359,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	165853125
Kod producenta	S81
Kod EAN	5903991442741

Opis produktu

Centrala sterująca do bram skrzydłowych FAAC BFT

□ SAFE S81 to uniwersalna centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym **433,92MHz** przeznaczona do pracy z jednym lub dwoma siłownikami 230V, do 750W.

- **posiada niewielkie gabaryty** dzięki czemu można umieścić ją w skrzynkach wielu producentów.
- **centrala posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy** działający w oparciu o kod zmienny KEELOQ®,
- **współpracuje z maksymalnie 195 pilotami**, o częstotliwości 433,92Mhz
- **wyjście na lampę ostrzegawczą** (pulsującą) lub oświetleniową,
- **współpraca z wyłącznikami krańcowymi typu NO lub NC** (normalnie otwarte lub normalnie zwarte),
- **wejście bezpieczeństwa STOP** blokujące ruch bramy w obu kierunkach,
- centrala posiada możliwość instalacji podwójnych wyłączników krańcowych,
- **specjalnie dostosowane oprogramowanie** umożliwia centrali pracę również z silnikami przesuwными,
- **unikalna konstrukcja** sprawia, że centrala S81 może obsłużyć dwa napędy bram przesuwanych,

Centrala posiada wbudowany 3 kanałowy odbiornik:

- Sterowanie bramą
- Funkcja furtki
- Sterowanie dodatkowym oświetleniem

✂ Schemat podłączenia:

- 1□ przycisk sterowania
- 2□ funkcja furtki
- 3□ fotokomórki
- 4□ zamek elektryczny
- 5□ lampa flash
- 6□ dodatkowa lampa
- 7□ kondensatory
- 8□ silniki

Podstawowe funkcje:

- Wyłączniki krańcowe: typu NO lub NC (konfigurowalne)
- Wejście sterowania z przycisku: tak
- Konfigurowalny czas pracy siłowników: tak
- Obsługa bramy z napędem jednoskrzydłowym: tak
- Wyjście na rygiel: tak
- Obsługa fotokomórek: typu NC
- Wejście STOP: typu NO lub NC
- Obsługa pętli indukcyjnej: typu NO
- Funkcja furtki: wejście na płycie typu NO
- Obsługa Lampy ostrzegawczej: tak
- Funkcja wolny START i STOP: tak
- Diagnostyka płyty: wyświetlacz
- Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany 3 kanałowy
- Funkcja auto-zamykania: tak
- Płynna regulacja mocy silnika: tak
- Płynna regulacja przeciążenia: tak
- Prosta konfiguracja

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Elektronika zbudowana jest mikroprocesorach renomowanej amerykańskiej firmy **Microchip Technology Inc.**, zajmującej się produkcją różnorodnych układów scalonych od 1987 r.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania centrali: 230V AC
- Napięcie zasilania silnika: 230V AC, do 750W
- Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq
- Zakres temperatury pracy: -30 ; +50C
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 160 x 145 x 43mm
- Wyjście zasilania dla podzespołów: 12V, 3W
- Dodatkowe zasilania dla podzespołów: 24V, 3W

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

Centrala S81 posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq.

Co to oznacza?

Jeśli posiadasz inny napęd bramy na swojej posesji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie zarejestrować obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym..

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO (nie współpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych

SPRAWDŹ INSTRUKCJĘ MONTAŻU I KONFIGURACJI

**Na naszych aukcjach znajdziesz wszystko, co potrzebne do zautomatyzowania swojej bramy.
Zapraszamy do zakupów!**

