

Link do produktu: <https://syshome.pl/czytnik-linii-papilarnych-i-rfid-z-kontrolerem-p-34.html>



## Czytnik linii papilarnych i RFID z kontrolerem

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>299,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>165852498</b>     |
| Kod producenta   | <b>SFID1</b>         |
| Kod EAN          | <b>5903991441898</b> |

### Opis produktu

#### Czytnik linii papilarnych oraz czytnik RFID z kontrolerem SFID1

- ☐ **inteligentny czytnik linii papilarnych + czytnik kart RFID w jednym,**
- ☐ świetnie sprawdzi się do zabezpieczenia domów, biur, firm, magazynów oraz szkół i przedszkoli,
- ☐ wytrzymała, **metalowa obudowa jest wodoodporna i wandaloodporna**, więc bez obaw możesz zamontować szyfrator przy głównym wejściu,
- ☐ **szeroki zakres temperatury pracy** umożliwia montaż na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu,
- ☐ **czytnik SFID1** może pracować z kontrolerami sieciowymi (typu Z5R-Web, Z5R-Net).
- ☐ **unikalną cechą czytnika** jest praca autonomiczna lub w zintegrowanym systemie używając protokołu Wiegand, np. dla systemów **rejestracji czasu pracy**.

Takie rozwiązanie **pozwala zautomatyzować przejście przez drzwi i zapewnić większą ochronę.**

#### Najważniejsze funkcje:

- Metalowa obudowa, anty-wandal
- Wodoodporna IP66
- Wyjście Wiegand 26 bit
- 2 sposoby otwierania drzwi: odcisk palca lub szyfrator
- Format wyjściowy Wiegand: numer klucza

**W zestawie specjalistyczny pilot przeznaczony do konfiguracji urządzenia.**

Wodoodporna obudowa (IP66)

---

Szeroki zakres temperatury pracy: -30 °C ~ 60°C

## **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

- Napięcie pracy: 12VDC
- Pobór prądu: <45mA
- Pobór prądu podczas pracy: <150mA
- Format wyjściowy: Wiegand 26 bit
- Temperatura robocza: -30 °C ~ 60°C
- Wilgotność pracy: Wilgotność względna od 0% do 98%
- Indeks ochrony: IP66
- Pojemność: 1000 linii papilarnych, 2000 kluczy RFID
- Typ czytnika: 125Khz EMarine
- Wyjście przekaźnikowe: COM, NC, NO
- Czas pracy przekaźnika konfigurowalny: 0~99s (5s fabrycznie)
- Czas reakcji na identyfikację: <1s
- Wymiar: 128L x 48W x 26D (cm)
- Waga netto: 500g
- Materiał: stop cynku