

Link do produktu: <https://syshome.pl/lampa-ostrzegawcza-do-napedu-14vac12vdc-265vac265vdc-uniwersalna-z-antena-p-1135.html>



Lampa Ostrzegawcza do napędu 14VAC/12VDC 265VAC/265VDC uniwersalna z anteną

Cena	85,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	393520753
Kod producenta	BRALED_CLEAR

Opis produktu

Zdjęcie poglądowe, przykład zastosowania

LAMPA OSTRZEGAWCZA DO napędu 14VAC/12VDC 265VAC/265VDC uniwersalna Z ANTENĄ

W skład oferty wchodzi:

- 1x uniwersalna lampa sygnalizacyjna Safe LED z anteną
- 2x kołki montażowe

▣ NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- ▣ **energooszczędna technologia LED**
- ▣ **bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego**
- ▣ **możliwość pracy z instalacjami AC oraz DC**
- ▣ **wbudowany tryb migania**
- ▣ **szybka reakcja dzięki technologii FastFlash**
- ▣ **odporność na trudne warunki atmosferyczne**
- ▣ **nowoczesny design pasujący do nowoczesnych posesji**

▣ BEZPIECZEŃSTWO TWOJEJ BRAMY

- ▣ **UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE** - Lampa działa ze wszystkimi popularnymi producentami napędów do bram tj. **Safe, FAAC, Nice, Hormann, Came, Dea, Force, V2, Benninca, Hato, KingGates, Somfy, Wiśniowski itp.**
- ▣ **SZEROKI ZAKRES ZASILANIA**- Nasza lampa ostrzegawcza ma bardzo szeroki zakres zasilania dlatego jest jedną z najbardziej uniwersalnych lamp na rynku.

- ▣ **WBUDOWANE DIODY LED**- Nie musisz martwić się o zużycie żarówki ponieważ nasze urządzenie posiada

wbudowane diody LED.

- **WBUDOWANA ANTENA-** Lampa posiada zewnętrzną antenę dla częstotliwości 433,92 MHz, którą można połączyć z centralą odbiornika radiowego i zwiększyć zasięg pilota.
- **DOSKONAŁA DLA TWOJEJ BRAMY-** Naszą lampę można zainstalować od boku lub od góry słupka.

⚙ **PARAMETRY TECHNICZNE**

- Napięcie zasilające: 14Vac/12Vdc- 265Vac/265Vdc
- Moc znamionowa: 2W
- Zakres temperatury pracy: -20°C ~ 80°C
- Odporność na warunki atmosferyczne: IP54
- Wymiary: 152x98x63 mm

► **ZASTOSOWANIE:**

- ► **bramy przesuwne**
- ► **bramy skrzydłowe**
- ► **szlabany parkingowe**
- ► **systemy automatyki przemysłowej**
- ► **kontrola dostępu**