

Link do produktu: <https://syshome.pl/modul-przekaznikowy-1-kanalowy-24v-10a-230vac-izolowany-p-1111.html>



Moduł przekaźnikowy 1-kanalowy 24V 10A 230VAC Izolowany

Cena	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	341826256
Kod producenta	Q1C24

Opis produktu

Moduł PRZEKAZNIKOWY 1- kanałowy 24V 10A 230VAC Izolowany łatwy montaż DIN

w skład oferty wchodzi:

- 1x Moduł przekaźnikowy 1 kanałowy 24V (10A/230VAC)

✂ OCHRONA I WZMOCNIENIE

- Moduł przekaźnikowy **izolowany** to niezawodne rozwiązanie do **wzmacniania prądu i ochrony obciążeń** wyjściowych w systemach automatyki.
- Idealny do współpracy z **PLC, sterownikami mikroprocesorowymi, przekaźnikami czasowymi i innymi systemami sterowania.**

☐ NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ☐ **KOMPAKTOWA BUDOWA** – sub-miniaturowy przekaźnik mocy pośredniej, zgodny z normami TUV, UL i RoHS
- ☐ **PRZEKAZNIK MOCY POŚREDNIEJ (TUV, UL, RoHS)** – spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa i jakości
- ☐ **OBŚŁUGA SYGNAŁÓW NPN I PNP** – pełna kompatybilność z popularnymi systemami sterowania
- ☐ **WYSOKA OBCIĄŻALNOŚĆ** – obciążenie do 10A przy 250VAC / 30VDC – możliwość podłączania większych obciążeń
- ☐ **PROSTY MONTAŻ** – wygodne, śrubowe zaciski do łatwego podłączania przewodów
- ☐ **UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE** – obsługa sygnałów NPN i PNP, prądów **AC i DC**
- ☐ **BEZPIECZEŃSTWO I DIAGNOSTYKA** – wbudowany wskaźnik LED informujący o stanie przekaźnika
- ☐ **OCHRONA PRZECIWPROMIENIOWA** – zwiększone bezpieczeństwo pracy układu
- ☐ **MONTAŻ NA SZYNIE DIN** – szybka i wygodna instalacja w szafach sterowniczych

⚙ PARAMETRY TECHNICZNE

- Ilość kanałów: 1
- Wejściowe napięcie robocze: 24V DC / AC ± 10%
- Montaż przekaźnika: Lutowany na PCB
- Znamionowy prąd obciążenia: 10A 250VAC / 30VDC
- Maksymalny prąd rozruchowy: 10A
- Rezystancja cewki: 100 mΩ (1A 6 VDC)
- Czas zadziałania (przy normalnym napięciu): ≤10 ms
- Czas zwolnienia (przy normalnym napięciu): ≤10 ms
- Gniazda wejścia / wyjścia: Listwa zaciskowa śrubowa
- Obsługiwana średnica drutu: 0,2 ☐ 2,5mm²

-
- Możliwość montażu na szynie: DIN
 - Moc na kanał: 0,45 W.
 - Wymiar: 18x90x52 mm

▣ **Wybierz sprawdzone rozwiązanie dla automatyki przemysłowej i elektroniki!**

▣ **Łatwy montaż, szeroka kompatybilność i bezpieczeństwo użytkowania!**