

Link do produktu: <https://syshome.pl/modul-przekaznikowy-2-kanalowy-230v-ac-10a-izolowany-p-1113.html>



Moduł przekaźnikowy 2- kanałowy 230V AC 10A Izolowany

Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	341841680
Kod producenta	Q2C230

Opis produktu

Moduł PRZekaźnikowy 2- kanałowy 230V AC 10A izolowany PROSTY MONTAŻ na DIN

w skład oferty wchodzi:

- 1x Moduł przekaźnikowy 2 kanałowy 230V AC – 10A

⚡ OCHRONA I WZMOCNIENIE

- Moduł przekaźnikowy **izolowany** to niezawodne rozwiązanie do **wzmacniania prądu i ochrony obciążeń** wyjściowych w systemach automatyki.
- Idealny do współpracy z **PLC, sterownikami mikroprocesorowymi, przekaźnikami czasowymi i innymi systemami sterowania.**

☐ NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ☐ **PRZekaźnik MOCY POŚREDNIEJ (TUV, UL, RoHS)** – spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i jakości
- ☐ **PRĄD OBciążENIA DO 10A PRZY 250VAC / 30VDC** – sterowanie urządzeniami o wyższym poborze prądu
- ☐ **OBsŁUGA SYGNAŁÓW NPN I PNP** – pełna kompatybilność z popularnymi systemami sterowania
- ☐ **PRACA Z PRĄDEM AC I DC** – uniwersalne zastosowanie
- ☐ **WSKAŹNIK LED STANU PRZekaźnika** – szybka diagnostyka pracy urządzenia
- ☐ **OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA** – zwiększone bezpieczeństwo systemu

☐ **WYGODNE LISTWY ZACISKOWE** – łatwy i szybki montaż przewodów bez specjalistycznych narzędzi

☐ **MONTAŻ NA SZYNIIE DIN (15/28/35MM)** – łatwa integracja z szafami sterowniczymi

☐ **MODUŁY SPRAWDZĄ SIĘ IDEALNIE W RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWANIACH:**

- Automatyka przemysłowa
- Sterowniki PLC, systemy mikroprocesorowe
- Przekaźniki czasowe i układy sterowania
- Rozbudowa i ochrona układów niskoprądowych

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

- Ilość kanałów: 2
- Wejściowe napięcie robocze: 230V AC $\pm$ 10%
- Montaż przekaźnika: Lutowany na PCB
- Znamionowy prąd obciążenia: 10A 250VAC / 30VDC
- Maksymalny prąd rozruchowy: 10A
- Czas zadziałania (przy normalnym napięciu): ≤ 10 ms
- Czas zwolnienia (przy normalnym napięciu): ≤ 10 ms
- Gniazda wejścia / wyjścia: Listwa zaciskowa śrubowa
- Obsługiwana średnica drutu: 0,2 $\square$ 2,5mm²
- Możliwość montażu na szynie: DIN 15/28/35mm
- Moc na kanał: 0,45 W.
- Wymiar: 40x85x70mm

▣ **Nasz moduł przekaźnikowy spełnia międzynarodowe normy jakości i bezpieczeństwa, zgodny z TUV,UL i RoHS**

▣ **Wybierz sprawdzone rozwiązanie dla automatyki przemysłowej i elektroniki!**

▣ **Łatwy montaż, szeroka kompatybilność i bezpieczeństwo użytkowania!**