

Link do produktu: <https://syshome.pl/naped-do-bramy-garazowej-15-m2-1000n2xpilotszyna-pasekwifi-p-1154.html>



Napęd do bramy garażowej 15 m2 1000N+2xPilot+Szyna Pasek+WiFi

Cena	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	400931904
Kod producenta	U1000-3X1050-WIFI-KV

Opis produktu

ZESTAW NAPĘD DO BRAMY GARAŻOWEJ WIFI TUYA 2,6 m szyna ULTRA piloty automat

W skład zestawu wchodzi:

- 1x głowica napędu garażowego Safe U1000,
- 1x szyna (prowadnica) 3500 mm z paskiem kevlarowym dzielona,
- 2x pilot Safe 4-kanalowy,
- **1x moduł WIFI USB,**
- 1x akcesoria montażowe,
- 1x instrukcja obsługi,
- 1x karta gwarancyjna

Zdjęcie poglądowe, telefon nie wchodzi w skład oferty.

☐ FUNKcjONALNY I ELEGANCKI NAPĘD DO TWOJEJ BRAMY

☐ GŁÓWNE ZALETY:

- ☐ **DOSKONAŁY** zestaw do automatyzacji Twojej bramy garażowej
- ☐ **UNIWERSALNY**- sprawdzi się przy bramach segmentowych i uchylnych,
- ☐ **SZEROKIE ZASTOSOWANIE**- napęd wyposażony w dzieloną prowadnicę 3500 m może obsługiwać bramy do 2,6 m
- ☐ **DUŻY UDŹWIG**- silownik posiada udźwig **1000N**, dlatego spełnia wysokie wymagania techniczne,
- ☐ **WYSOKA SIŁA CIĄGU**- dzięki dużej sile ciągu, silnik nie musi pracować na maksymalnych obrotach, aby unieść bramę, dzięki czemu zwiększa się **żywołność napędu**, a podzespoły nie ulegają zużyciu,
- ☐ **ZAAWANSOWANE FUNKCJE**- jak np. automatyczna regulacja siły docisku, zapewniają wygodne użytkowanie
- ☐ **DO RÓŻNYCH RODZAJÓW BRAM**- napęd może obsługiwać bramy jednostanowiskowe i dwustanowiskowe o powierzchni max do 15 m2
- ☐ **WYTRZYMAŁY I CICHY**- napęd został wyposażony w wytrzymały pasek kevlarowy, który zapewnia trwałość i cichą pracę
- ☐ **BEZPIECZEŃSTWO**- prowadnica jest wyposażona w system rozryglowania w przypadku braku zasilania,
- ☐ **MIEKKI START/ STOP**- silnik zmniejsza prędkość tak, by aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy,
- ☐ **WYKRYWNIŁ PRZECIĄŻENIA**- silnik posiada wbudowany ENKODER
- ☐ **PROSTY I WYGODNY MONTAŻ**- napędmożesz zamontować samodzielnie,
- ☐ **IDEALNY ZAMIENNIK**- napęd posiadauniwersalny wieloklin napędu pasuje do napędów innych marek jak np.

-
- Hormann, Wiśniowski, FAAC, Hato i wielu innych,
 - ☐ **ELEGANCKI WYGLĄD**- napęd charakteryzuje się nowoczesnym i eleganckim wyglądem,
 - ☐ **SMUKŁA OBUDOWA**- smukła obudowa i niewielkie rozmiary sprawiają, że sprawdzi się nawet w niskich garażach

2☐ MOC I WYTRZYMAŁOŚĆ:

- ☐ **Siła ciągu 1000N** pozwala na bezproblemowe unoszenie nawet cięższych bram.
- ☐ **Solidny mechanizm**: gwarantuje trwałość na lata.
- ☐ **Miękki start/stop** zwiększa żywotność napędu i redukuje hałas.

Naklejkę WIFI umieścimy na opakowaniu Twojego napędu.

3☐ NOWOCZESNE FUNKCJE DLA TWOJEJ WYGODY

- **Automatyczna regulacja siły** docisku zapewnia płynne działanie.
- **Wbudowany system wykrywania przeciążeń** (ENKODER) chroni przed uszkodzeniem bramy.
- **Funkcja auto-zamykania** z regulowanym czasem opóźnienia (1-9 minut).
- **Otwieranie ręczne** system jest wyposażony w system rozryglowania w przypadku braku zasilania,
- **Miękki start- stop**- silnik zmniejsza prędkość tak, by aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy,
- **Współpraca z przyciskiem sterowania manualnego**
- **Funkcja STOP**, blokująca ruch napędu np.: gdy małe wewnętrzne drzwi są otwarte
- **Rozpoznawanie przycisku nadajnika**
- **Możliwość częściowego otwarcia**
- **Autoblokada**

✂ OTWIERANIE BRAMY Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

- ☐ **OTWIERAJ BRAMĘ TELEFONEM**- Dzięki TUYA możesz kontrolować swoją bramę z dowolnego miejsca na świecie.
- ☐ **SPRAWDZAJ STAN BRAMY**- Moduł WIFI pozwala na sprawdzenie stanu bramy (otwarta/zamknięta).
- ☐ **PROSTA KONFIGURACJA**- Połącz moduł z własną siecią WiFi dodając do aplikacji TUYA.
- ☐ **BEZPIECZEŃSTWO**- Kontroluj bramę i zyskaj pewność, że Twoja posesja jest odpowiednio zabezpieczona. Do aplikacji możesz dodać do 20 użytkowników.

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

☐ Centrala napędu posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq.

- **Co to oznacza?**

☐ Jeśli posiadasz inny napęd bramy na swojej posesji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie zarejestrować obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym.

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)- STARA WERSJA
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro

-
- BENINCA - TO.GO, TO.GO-VA, T.WK, IO (nie działa z TO.GO.A czyli kodowaniem ARC)
 - INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
 - EL-EM
 - GORKE - wszystkie
 - BFT - mitto2, mitto4
 - BIG TOR - solo
 - Wiśniowski - 2k433
 - ELMES oraz wiele innych

▣ NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Elektronika centrali sterującej zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej firmy **STMicroelectronics** będącej jest **największym producentem układów elektronicznych w Europie.**

▣ PROSTE PROGRAMOWANIE

- błyskawiczne programowanie pilotów
- dodawanie nadajników wykonasz w mniej niż minutę!
- zobacz FILM: <https://youtube.com/shorts/SkfeobrXJsA>

→ Podświetlenie **LED** ułatwia obsługę w ciemnym garażu oraz po zmroku.

→ CENTRALA STERUJĄCA

GŁÓWNE FUNKCJE:

- **automatyczne cofanie po wykryciu przeszkody** (enkoder)
- auto-zamykanie (czas zwłoki regulowany od 1 do 9 minut)
- **obsługa fotokomórek** (typ NC)
- **wbudowane diody LED oświetlające garaż**
- **obsługa zewnętrznych przycisków otwarcia**- współpraca z przyciskiem sterowania manualnego,
- **funkcja STOP**, blokująca ruch napędu np.: gdy małe wewnętrzne drzwi są otwarte
- **częściowe otwarcie bramy**,
- autoblokada,
- rozpoznawanie przycisku nadajnika
- **regulacja** prędkości jazdy,
- technologia zmiennokodowa,
- pamięć do 50 kodów,
- złącze do osprzętu,
- możliwość **manualnego otwierania** awaryjnego

→ UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

- Centrala sterująca napędu posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq.

Co to oznacza?

- Jeśli posiadasz inny napęd bramy na swojej posesji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie zarejestrować obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym.

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE

-
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
 - TOUSEK - seria RS433
 - DICKERT S10-433A1K00
 - SATEL - wszystkie zmiennokodowe
 - DTM - wszystkie (seria ZSP)
 - NORMSTAHL - seria mini, micro
 - BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
 - INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
 - EL-EM
 - GORKE - wszystkie
 - BFT - mitto2, mitto4
 - BIG TOR - solo
 - DICKERT S10-433A1K00
 - Wiśniowski - 2k433
 - ELMES oraz wiele innych

☐ WYBIERZ JAKOŚĆ I SPRAWDZONE PRODUKTY

► Co nas wyróżnia?

- ☐ **JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ** – od 2008 roku projektujemy i dostarczamy urządzenia, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania przez długie lata.
- ☐ **SPECJALISTYCZNA WIEDZA**- specjalizujemy się w automatyce i elektronice, dzięki czemu otrzymujesz produkty dopracowane technicznie i funkcjonalnie.
- ☐ **AUTORSKIE ROZWIĄZANIA - TWORZONE Z MYŚLĄ O TOBIE** – nasze produkty powstają w oparciu o własne projekty i doświadczenie. Dzięki temu oferujemy innowacyjne technologie, które naprawdę działają.
- ☐ **WSPARCIE TECHNICZNE I SERWIS W POLSCE**- masz pytanie? Pomożemy. Potrzebujesz wsparcia technicznego? Możesz na nas liczyć!

→ PILOTY SAFE x2 SZT.

- W zestawie **4-kanalowe** piloty Safe w eleganckiej obudowie charakteryzującą się niewielkimi rozmiarami i ergonomicznym kształtem
- Idealnie **leżą w dłoni** i pięknie się prezentują.
- Czarną, smukłą obudowę podkreślają chromowane wstawki.

PARAMETRY:

- Ilość przycisków: 4
- Częstotliwość: 433,92 MHz
- Obudowa: ABS z chromowymi wставkami
- Bateria: 1 x CR 2032 3V (w komplecie)
- Wymiary: 70 x 13 x 34 mm

☐ Napęd wyposażony w solidną dzieloną prowadnicę o długości 3500 mm z paskiem kevlarowym x 1 szt.

☐ Napędy Safe - Zrób to sam !

☐Intuicyjny montaż

☐**Zrozumiała i prosta instrukcja instalacji**- na opakowaniu napędu znajdziesz kod QR z instrukcją instalacji w języku PL lub możesz pobrać plik z załącznika oferty

☐**Podwójna weryfikacja jakości**: test każdego egzemplarza podczas produkcji oraz przed wysyłką!

Ważne:

- możliwe jest otwarcie bramy w przypadku braku dopływu zasilania do napędu (otwieranie od wewnątrz),
- jeśli garaż nie posiada drzwi bocznych, zalecane jest zastosowanie rygla lub akumulatora

Akcesoria do otwarcia bramy w przypadku zaniku zasilania znajdziesz na naszych aukcjach.

☐ Zapewniamy bezpiecznie zapakowany zestaw!

