

Link do produktu: <https://syshome.pl/naped-do-bramy-jednoskrzydlowej-43m-lewy-pilotyfotokomorki-p-802.html>



Napęd do bramy jednoskrzydłowej 4.3m LEWY- Piloty+fotokomórki

Cena	2 004,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	229597594
Kod producenta	V6-1L-F2P

Opis produktu

NAPĘD DO BRAMY JEDNOSKRZYDŁOWEJ 4,3m SIŁOWNIK LEWY 2xPILOT AUTOMAT DO BRAMY

W skład zestawu Safe wchodzi:

- 1x siłownik Safe do 4,3 m **lewy**,
- Centrala sterująca S81
- Obudowa centrali sterującej
- Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 3-kanałowy
- 2 x elegancki pilot 4-kanałowy (kolor wysyłany losowo),
- 1 x Kondensator rozruchowy
- Kostki połączeniowe do kabli
- Uchwyty montażowe do bramy i słupa
- Akcesoria montażowe i klucz rozryglowania
- Instrukcja PL i karta gwarancyjna

□ DOSKONAŁY WYBÓR DLA TWOJEJ BRAMY

- **PŁYNNA I CICHĄ PRACĄ**- konstrukcja napędu pozwala na wyeliminowanie hałasu podczas pracy automatu, zapewniając Ci wysoki komfort użytkowania
- **WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA**- przekładnia z solidnych materiałów: stali i mosiądzu, zapewnia trwałość, niezawodność i doskonałą wydajność działania oraz odporność na warunki atmosferyczne
- **WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA**- zastosowanie przekładni ślimakowej redukuje zużycie elementów mechanicznych, zapewniając wyjątkową trwałość i długą żywotność napędu
- **SZEROKIE ZASTOSOWANIE**-napędsprawdzi się do bram o wadze do 400 kg i aż do 4,3 mb dla skrzydła bramy

- **PŁYNNA REGULACJA MOCY I SPOWOLNIENIA**- pozwala na dopasowanie pracy napędu do indywidualnych wymagań Twojej bramy i zwiększa komfort korzystania z napędu,
- **BEZPIECZEŃSTWO I PRECYZJA**- Możliwość dostosowania parametrów eliminuje szarpnięcia i zmniejsza zużycie podzespołów
- **OCHRONA POSESJI**- Napęd został wyposażony w siłowniki samoblokujące, które wspierają ochronę przed próbą siłowego wtargnięcia na posesję
- **PROSTY I WYGODNY MONTAŻ**-Oszczędzisz czas, dzięki łatwej i zrozumiałej instrukcji

Zdjęcia poglądowe, elementy zestawu zostały opisane w pierwszym akapicie.

SIŁOWNIK LEWY widok od wewnętrznej strony posesji.

▣ FUNKCJE:

- **AUTOZAMYKANIE:** nie musisz pamiętać o ręcznym zamykaniu bramy! Automatyczne zamykanie bramy po upływie określonego czasu pozwala uniknąć ryzyka przypadkowego pozostawienia bramy otwartej
- **INTEGRACJA Z DOMOFONAMI:** Napęd Safe możesz zintegrować z domofonem, by brama otwierała się automatycznie w odpowiedzi na sygnał z domofonu.
- **OTWIERANIE PRZYCISKIEM:** Sterowanie z przycisku dzwinkowego funkcją "krok po kroku",
- **OBSŁUGA ZAMKA:** napęd umożliwia obsługę zamka elektrycznego
- **RĘCZNE ODBŁOKOWANIE:** W przypadku braku prądu, wbudowany mechanizm rozblokowania zabezpieczony dodatkowo kluczem umożliwia ręczną pracę bramy, zapewniając Ci spokój nawet w sytuacjach awaryjnych

⚙ PARAMETRY TECHNICZNE

1x siłownik SAFE LEWY

- **Napięcie zasilające:** AC220V/AC110V
- **Moc silnika:** 150W
- **Długość wysuwu:** 600 mm
- **Maksymalna siła ciągu:** 4000N
- **Maksymalna długość skrzydła:** 4,3 m
- **Maksymalna waga skrzydła:** Do 400 kg
- **Poziom hałasu:** < 56 dB
- **Klasa IP:** 54
- **Certyfikaty:** CE, ROHS
- **Zakres temperatury pracy:** -45°C~+65°C
- **Kolor:** Grafit
- **Wymiary (dł. x wys. x szer.):** 1596x174x102

▣ NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Elektronika zbudowana jest na wysokiej jakości mikroprocesorach znanej i cenionej amerykańskiej firmy **Microchip Technology Inc.**, zajmującej się produkcją układów scalonych od 1987 r.

▣ CERTYFIKAT CE

Nasze urządzenie posiada prestiżowy certyfikat CE (Conformité Européenne). Dzięki certyfikatowi CE możesz mieć pewność, że nasz produkt jest starannie przetestowany i zatwierdzony, co zapewnia nie tylko wyjątkową jakość, ale także bezpieczeństwo korzystania z urządzenia

▣ CERTYFIKAT ROHS

Nasz napęd posiada certyfikat RoHS. Oznacza to, że nasze urządzenie spełnia rygorystyczne normy dotyczące ograniczenia stosowania substancji chemicznych. Wybierając nasz napęd do bramy, inwestujesz nie tylko w wygodę, ale także w ekologiczne rozwiązanie, które dba o zdrowie i środowisko

⚡ WAŻNA WSKAZÓWKA

- **Pamiętaj, że** maksymalna waga skrzydła zmniejsza się wraz ze wzrostem jego długości!
- **Siłownik Safe obsługuje skrzydła o długości 4,3 m i masie max. 400 kg.**
- Skrzydło o długości do 1,5 metra może mieć masę nawet do **400 kg!**
- Aby, osiągnąć obsługę maksymalnej długości bramy instalację należy wykonać przy **zachowaniu odpowiednich parametrów montażowych**

⚡ JAK PRAWIDŁOWO DOBRAĆ NAPĘD?

Sprawdź wymiary i określ pozycję dopasowania urządzenia w odniesieniu do schematu poniżej ↓

RYS. A:

- x= 600
- y= 1596

RYS. B:

- 1 □ zawias
- 2 □ słup
- 3 □ mocowanie A
- 4 □ mocowanie B

PARAMETRY DLA KĄTA OTWARCIA 95°:

- X= 160
- Y= 220
- Z= 1185

PARAMETRY DLA KĄTA OTWARCIA 120°:

- X= 165
- Y= 165
- Z= 1185

→ CENTRALA STERUJĄCA

- Wyłączniki krańcowe: typu NO lub NC (konfigurowalne)
- Wejście sterowania z przycisku: tak
- Konfigurowalny czas pracy siłowników: tak
- Obsługa bramy z napędem jednoskrzydłowym: tak
- Wyjście na rygiel: tak
- Obsługa fotokomórek: typu NC
- Wejście STOP: typu NO lub NC
- Obsługa pętli indukcyjnej: typu NO
- Funkcja furtki: wejście na płycie typu NO (DOTYCZY WERSJI DWUSKRZYDŁOWEJ)
- Obsługa Lampy ostrzegawczej: tak
- Funkcja wolny START i STOP: tak
- Diagnostyka płyty: wyświetlacz
- Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany 3 kanałowy
- Funkcja auto-zamykania: tak
- Płynna regulacja mocy silnika: tak
- Płynna regulacja przeciążenia: tak
- Prosta konfiguracja

Centrala posiada wbudowany 3 kanałowy odbiornik:

- ☐ Sterowanie bramą
- ☐ Sterowanie dodatkowym oświetleniem

→ OBUDOWA CENTRALI STERUJĄCEJ

Główne zalety:

- ☐ **Solidna** i trwała konstrukcja,
- ☐ **Ochrona przed uszkodzeniami** i warunkami atmosferycznymi,
- ☐ **Zapewnienie bezpieczeństwa**
- ☐ **Utrzymanie czystości**
- ☐ **Ułatwienie konserwacji** układów elektrycznych
- ☐ **Poprawa estetyki**
 - Solidna obudowa centrali sterującej
 - klasa szczelności: IP55
 - Wymiary: dł. 30 cm x szer. x 23 cm x dł. 11,9 cm

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

☐ Centrala S81 posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq.

- **Co to oznacza?**

☐ Jeśli posiadasz inny napęd bramy na swojej posesji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie zarejestrować obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym.

→ Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO (nie współpracuje z pilotami opartymi na kodowaniu ARC)
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych

→ FOTOKOMÓRKI OBROTOWE regulowane, kąt widzenia 180°

- **komplet barier zabezpieczających** bramę przed niepożądanym zamknięciem.
- nasze fotokomórki wewnątrz posiadają możliwość **regulacji elektroniki**, dlatego jeśli zajdzie taka konieczność to można zainstalować je na czole słupów bramowych bez konieczności dorabiania uchwytów kątowych

→ PILOT SAFE GV (kolor wysyłany losowo)

- **elegancki wygląd**- podkreślony przez chromowane wstawki,

-
- **duże, wygodne przyciski**, zapewniają komfortową obsługę pilota nawet w rękawiczkach,
 - **wygodna i praktyczna zawieszka** - dzięki niej można mieć piloty zawsze przy sobie,
 - **odporność na niskie temperatury i zachlapania**- pilot może pracować w temperaturze do -20 °C i posiada ochronę IP44

PARAMETRY:

- Częstotliwość 433 MHz
- Zasilanie: bateria CR2032 3V
- Maksymalny zasięg: 250m
- Zakres temperatur pracy -20 / +80 °C
- Ochrona IP IP44
- Wymiary 50x44x9 mm
- Waga 30g

→ AKCESORIA MONTAŻOWE

W zestawie z napędem Safe znajdują się profesjonalne akcesoria montażowe

Napędy SAFE to wysoka jakość, pewność działania i bezpieczeństwo na lata!

Co nas wyróżnia?

☐ **kompleksowa obsługa**- posiadamy szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu automatyki, systemów wideodomofonowych oraz kontroli dostępu,

☐ **doświadczenie**- od ponad 12 lat dostarczamy wysokiej jakości urządzenia dla naszych Klientów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, pasji i ciągłemu dążeniu do doskonalenia, tworzymy produkty dostosowane do wymagań Klientów, zachowując konkurencyjną cenę.

☐ **zadowolenie Klientów**- naszym celem jest satysfakcja Klientów, dlatego dbamy o dostosowanie instrukcji i wskazówek, by były jak najbardziej zrozumiałe i ułatwiały instalację.

☐ **Zrozumiała i prosta instrukcja instalacji! do pobrania w załączniku aukcji**

☐ **Podwójna weryfikacji jakości: test każdego egzemplarza podczas produkcji oraz przed wysyłką!**

☐ **Zapewniamy bezpiecznie zapakowany zestaw**