

Link do produktu: <https://syshome.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-bft-deimos-ultra-a600-5xlistwa-2xpilot-fotokomorki-p-1064.html>



Napęd do bramy przesuwnej BFT DEIMOS ULTRA A600 5xlistwa 2xpilot Fotokomórki

Cena	1 754,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	175982616
Kod producenta	BTA6-LF2M2-5N_S

Opis produktu

ZESTAW NAPĘD DO BRAMY przesuwnej BFT DEIMOS ULTRA A600 5xlistwa 2xpilot FOT

W skład zestawu wchodzi:

- napęd do bramy **BFT DEIMOS ULTRA BT A600** przeznaczony do bram przesuwnych o wadze do 600 kg,
- wbudowana centrala BFT MERAK (z radioodbiornikiem)
- 2x pilot BFT Mitto (w zależności od dostępności: 2- lub 4-kanalowy),
- fotokomórki obrotowe (model wysyłany losowo)
- lampa sygnalizacyjna model wysyłany losowo
- **listwy zębate 5m (5 szt. x 1 m) DO WYBORU: nylonowe lub stalowe,**
- podstawa pod napęd,
- magnetyczne wyłączniki krańcowe,
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- akcesoria montażowe,
- karta gwarancyjna

☐ ZESTAW BFT DEIMOS ULTRA A600

- **MOCNY I TRWAŁY SILNIK**- Napęd BFT DEIMOS jest wyposażony w mocny i wytrzymały silnik 24V, doskonale sprawdzający się w przypadku bram o dużej wadze, nawet do 600 kg.
- **CICHA I PŁYNNĄ PRACĄ**- Zastosowanie silnika 24 V gwarantuje skuteczną pracę przy minimalnym poziomie hałasu
- **SYSTEM D-TRACK**- Inteligentny system zarządzania momentem obrotowym zapewnia optymalną siłę, reagując na wszelkie wahania i zapewniając stabilną czułość podczas ruchu bramy.
- **CENTRALA MERAK**- Centrala została wyposażona w wyświetlacz LED, ułatwiający obsługę i konserwację. Dzięki wstępnie przygotowanym programom oraz ukośnemu ułożeniu, instalator może łatwo programować centralę, nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni.
- **MAGNETYCZNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE** : Umożliwiają dokładne ustawienie punktów końcowych ruchu bramy, pozwalając na bezpieczną instalację.
- **AWARYJNE OTWIERANIE KLUCZEM**- wygodne rozlokowanie spersonalizowanym kluczem ułatwia obsługę silnika w sytuacji braku napięcia
- **WBUDOWANY RADIOODBIORNIK**- zintegrowany radioodbiornik 2-kanalowy z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty
- **FUNKCJA FURTKI**- umożliwia częściowe otwarcie bramy
- **WYKRYWANIE PRZESZKÓD**- napęd posiada funkcję amperometrycznego wykrywania przeszkód, wspierając

ochronę ludzi i przedmiotów znajdujących się w zasięgu pracy bramy.

- **PŁYNNA REGULACJA** mocy oraz spowolnienia, pozwala na dostosowanie parametrów pracy napędu do własnych potrzeb

Zdjęcia poglądowe, zestaw obejmuje elementy opisane w pierwszym akapicie.

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE:

- Zasilanie: 220-230V 50/60 Hz
- Silnik: 24 Vdc
- Moc pobierana: 70 W
- Max prąd pobierany: 0,5 A
- Moduł koła zębatego: 4mm (14 zębów)
- Prędkość skrzydła: 12m/min
- Max ciężar skrzydła: 6000N (≈600 kg)
- Max moment obrotowy: 30 Nm
- Reakcja na uderzenie: elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego
- Sterowanie ręczne: mechaniczne odblokowanie dźwigni
- Rodzaj pracy: intensywne, 80 cykli na dobę
- Zakres temperatury pracy: od -20°C do + 55°C
- Stopień ochrony: IP44
- Hałas: <70dBA
- Ciężar siłownika: 8,7 kg

→ LAMPA LED

- Uniwersalna lampa LED DC/AC z Anteną (model wysyłany losowo)
- **Safe LED** to uniwersalna lampa sygnalizacyjna z przeznaczeniem do automatyki bramowej z wbudowaną anteną 433,92MHz.
- Lampa może świecić w trybie ciągłym lub przerywanym z częstotliwością **1Hz**.
- Światło otwierania bramy jest szczególnie przydatne **po zmroku**.

→ FOTOKOMÓRKI OBROTOWE

regulowane, kąt widzenia 180° (model wysyłany losowo)

- **komplet barier zabezpieczających bramę przed niepożądanym zamknięciem.**
- nasze fotokomórki wewnątrz posiadają możliwość **regulacji elektroniki**, dlatego jeśli zajdzie taka konieczność to można zainstalować je na czole słupów bramowych bez konieczności dorabiania uchwytów kątowych.

→ Pilot BFT MITTO (w zależności od dostępności 2- lub 4-kanalowe)

Z ciemnymi lub jasnymi przyciskami

CHARAKTERYSTYKA:

- **elegancki wygląd**- podkreślony przez czarną półmatową obudowę,
- **duże, wygodne przyciski**, zapewniają komfortową obsługę pilota nawet w rękawiczkach,
- **wygodna i praktyczna zawieszka na smycz lub brelok**- dzięki niej można mieć pilota zawsze przy sobie,
- **niewielkie gabaryty**- kompaktowe rozmiary urządzenia umożliwiają przechowywanie nawet w niewielkiej przestrzeni,
- **ergonomiczny kształt**- ułatwia obsługę, dzięki komfortowemu dopasowaniu do dłoni,
- **wbudowana bateria**- pilot jest gotowy do pracy od momentu zakupu,
- **dioda LED**- wbudowana dioda sygnalizująca każde naciśnięcie i ułatwiająca obsługę po zmroku,

PARAMETRY:

- Częstotliwość 433 MHz
- Zasilanie: bateria CR2032 3V
- Maksymalny zasięg: 250m
- Zakres temperatur pracy -20 / +80 °C
- Ochrona IP IP44
- Wymiary 50x44x9 mm
- Waga 30g

➤ PROWADNICE DO NAPĘDU DO WYBORU

W przypadku braku informacji o listwie zębatej, dołączamy listwę nylonową z rdzeniem stalowym.

➔ LISTWY NYLONOWE Z RDZENIEM STALOWYM

- **5 listew nylonowych z rdzeniem stalowym**
- listwy zębate do bram przesuwnych wykonane z PCV+Fe,
- Wymiary części zębatej: 1005x28x20mm
- Moduł zęba to 4 mm, który powszechnie stosowany jest do automatyzacji bram przesuwnych. Jeden metr listwy posiada 4 uchwyty mocowane,
- Listwa posiada wzmocnienie w postaci wbudowanego rdzenia stalowego.
- MADE IN ITALIA - PATENTED

➔ LISTWY STALOWE

- **5 listew stalowych do bram przesuwnych**
- wymiary listwy zębatej: 1005x30x8mm
- przeznaczona do bram o max. wadze: do 1000kg
- moduł zęba posiada 4 mm, który powszechnie stosowany jest do automatyzacji bram przesuwnych.
- jeden metr listwy posiada 3 uchwyty mocowane

➔ PŁYTA MONTAŻOWA

- Fabrycznie przygotowane otwory do przykręcenia podstawy i przeprowadzenia przewodów
- **Solidna płyta montażowa, która idealnie nadaje się do montażu na płycie fundamentowej.**
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk

→ KARTA GWARANCYJNA

- Karta gwarancyjna BFT