

Link do produktu: <https://syshome.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-evo-do-700kg-4xpilotfotokomorkilampka-z-wifi-p-1072.html>



Napęd do bramy przesuwnej EVO (do 700kg) 4xPilot+Fotokomórki+Lampka z WIFI

Cena	2 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	291237403
Kod producenta	EV7S-LF4P5N-WIFI

Opis produktu

NAPĘD BRAMY PRZESUWNEJ SAFE automat do 700KG WIFI 5x listwy 4x pilot Lampa

W skład zestawu wchodzi:

- 1x Napęd Safe EV-724
- 1x Centrala sterująca S24F
- 1x Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 2-kanałowy
- 1x Transformator,
- 1x Moduł WIFI
- 1x Komplet fotokomórek obrotowych Safe 180°
- 4x Elegancki pilot 4- kanałowy Safe (kolor wysyłany losowo, wersja: biała/ czarna),
- 1x Komplet wyłączników krańcowych na listwę zębatą
- **5x Listwy zębate (5 szt. x 1 m)**
- 1x Akcesoria montażowe i klucz rozryglowania
- 1x Instrukcja
- 1x Karta gwarancyjna

Zdjęcie poglądowe, telefon nie wchodzi w skład zestawu, elementy oferty zostały opisane w pierwszym akapicie.

☐ FUNKCJONALNY I ELEGANCKI NAPĘD DO TWOJEJ BRAMY

☐ GŁÓWNE CECHY:

- **MOCNY I TRWAŁY SILNIK 24V:** Napęd SAFE EVO jest wyposażony w mocny i wytrzymały silnik 24V, doskonale sprawdzający się w przypadku bram o dużej wadze, nawet do 700 kg.
- **CICHA PRACA-** Zastosowanie silnika 24 V gwarantuje skuteczną pracę przy niskim poziomie głośności
- **MIĘKKI START I STOP:** Funkcja łagodnego startu i stopu, z regulacją, pozwala na płynne otwieranie i zamykanie bramy, eliminując szarpnięcia i chroniąc podzespoły przed nadmiernym obciążeniem.
- **PŁYNNĄ REGULACJĄ MOCY I ŁATWE PROGRAMOWANIE:** Centrala z wbudowanym wyświetlaczem w prosty sposób pomoże Ci dostosować siłę do wielkości i wagi bramy, zapewniając precyzyjne działanie.

▣ GŁÓWNE FUNKCJE:

- **WYKRYWANIE PRZECIĄŻEŃ:** Funkcja wykrywania przeciążeń zwiększa poziom ochrony ludzi i przedmiotów znajdujących się w zasięgu pracy bramy.
- **FUNKCJA FURTKI:** Zapewnia komfort codziennego użytkowania. Funkcja umożliwi Ci szybkie przejście przez furtkę, bez konieczności otwierania całej bramy.
- **AUTOZAMYKANIE:** Brama zamknie się po ustalonym czasie, dzięki czemu nie musisz pamiętać o zamknięciu przekazdu.
- **TRYB MASOWEGO WPROWADZANIA:** Funkcja umożliwia zliczanie przejeżdżających przez bramę pojazdów, co pozwala na efektywne zarządzanie ruchem np. na parkingu firmowym.

▣ DODATKOWO:

- **WYGODNE PODŁĄCZENIE DO SIECI-** Dzięki zastosowaniu transformatora, napęd jest gotowy do wygodnego podłączenia do standardowej sieci elektrycznej. 220-230V
- **STEROWANIE SEKWENCYJNE:** Możesz wygodnie sterować bramą za pomocą jednego przycisku na pilocie
- **AWARYJNE OTWIERANIE:** Klucz do awaryjnego odblokowania umożliwia otwarcie bramy w każdej sytuacji, nawet w przypadku braku zasilania.
- **PŁYNNE OTWIERANIE I ZAMYKANIE:** Konstrukcja przekładni zębatych pozwala na szybki i stabilny przesuw bramy, co zwiększa efektywność i komfort użytkowania.
- **WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA:** Solidne koła zębate zapewniają trwałość i solidność napędu, nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- **ELEGANCKI WYGLĄD-** Solidna konstrukcja i ponadczasowy design gwarantują doskonały wygląd na każdej bramie, łącząc trwałość, niezawodność i prostotę użytkowania
- **ZABEZPIECZENIE PODZESPOŁÓW:** Dodatkowe uszczelki w obudowie chronią przed wilgocią i insektami, utrzymując napęd w doskonałym stanie.
- **CERTYFIKATY-** CE, ROHS, RESY, COMIECO

✂ OTWIERANIE BRAMY Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

- **OTWIERAJ BRAMĘ TELEFONEM-** Możesz kontrolować swoją bramę z dowolnego miejsca na świecie.
- **SPRAWDZAJ STAN BRAMY-** Zintegrowany z centralą moduł Wi-Fi pozwala na sprawdzenie stanu bramy.
- **PROSTA KONFIGURACJA-** połącz moduł z własną siecią WiFi dodając do aplikacji.
- **BEZPIECZEŃSTWO-** kontroluj bramę i zyskaj pewność, że Twoja posesja jest odpowiednio zabezpieczona.

1▣ widok z przodu

2▣ widok z tyłu

Napęd SAFE EVO przeznaczony jest do obsługi bram do 700KG. Jest to realny i zweryfikowany udźwieg napędu.

⚙ PARAMETRY TECHNICZNE:

- Zasilanie: 24 Vac
- Moc silnika: 70W
- Maksymalna waga skrzydła: 700 kg
- Obroty silnika: 1650/min.
- Wyłączniki krańcowe: mechaniczne
- Zakres temperatury pracy: -20° C do + 60° C

- Prędkość bez obciążenia: 12 m/min
- Moment obrotowy: 8,2 Nm
- Pobór mocy: 6,5 A
- **MADE IN ITALY**

W zależności od partii produkcyjnej **logo SAFE** może znajdować się w górnej lub dolnej części obudowy.

Etykieta WIFI znajduje się na pudełku.

→ WYMIARY I WSKAZÓWKI INSTALACYJNE:

☐ **NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PODZESPOŁÓW**

- ☐ Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej firmy STMicroelectronics.
- ☐ **To francusko-włoska firma, produkująca układy elektroniczne od 1987 roku.**
- ☐ ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

→ **CENTRALA STERUJĄCA**

- **WYGODNY DOSTĘP I PROSTA KONFIGURACJA**- Po zdjęciu pokrywy mamy wygodne usytuowanie elektroniki oraz przewodów.
- **UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY**- Centrala S24F posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq.

Co to oznacza?

Jeśli posiadasz inny napęd bramy na swojej posesji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie zarejestrować obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym.

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych

⚙ **Parametry techniczne:**

- Napięcie zasilania centrali: 24V AC
- Napięcie zasilania silnika: 24VDC
- Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq
- Zakres temperatury pracy: -25 ; +50C
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 137mm x 99mm x 35mm
- Wyjście zasilania dla podzespołów: 12VDC, 250mW

→ UNIWERSALNA LAMPA LED DC/AC Z ANTENĄ

- **Safe LED** to uniwersalna lampa sygnalizacyjna z przeznaczeniem do automatyki bramowej z wbudowaną anteną 433,92MHz.
- **Lampa może świecić w trybie ciągłym lub przerywanym z częstotliwością 1Hz.**
- Lampę można zamontować od góry lub z boku słupka
- Światło otwierania bramy jest szczególnie przydatne po zmroku.

→ PILOTY SAFE GV (kolor wysyłany losowo)

W zestawie pilot Safe GV, którego wyróżnia:

- **elegancki wygląd**- podkreślony przez chromowane wstawki,
- **duże, wygodne przyciski**, zapewniają komfortową obsługę pilota nawet w rękawiczkach,
- **wygodna i praktyczna zawieszka** - dzięki niej można mieć piloty zawsze przy sobie,
- **odporność na niskie temperatury i zachlapania**- pilot może pracować w temperaturze do -20 °C i posiada ochronę IP44
- **wbudowana bateria**- pilot jest gotowy do programowania od momentu zakupu,

→ FOTOKOMÓRKI OBROTOWE SF02v2

- regulowane, kąt widzenia 180° (model wysyłany losowo)
- **komplet barier zabezpieczających bramę przed niepożądanym zamknięciem.**
- nasze fotokomórki wewnątrz posiadają możliwość **regulacji elektroniki**, dlatego jeśli zajdzie taka konieczność to można zainstalować je na czole słupów bramowych bez konieczności dorabiania uchwytów kątowych

→ LISTWY NYLONOWE Z RDZENIEM STALOWYM

- **5 listew nylonowych z rdzeniem stalowym**
- listwy zębate do bram przesuwanych wykonane z PCV+Fe,
- Wymiary części zębatej: 1005x28x20mm
- Moduł zęba to 4 mm, który powszechnie stosowany jest do automatyzacji bram przesuwanych. Jeden metr listwy posiada 4 uchwyty mocowane,
- Listwa posiada wzmocnienie w postaci wbudowanego rdzenia stalowego.
- MADE IN ITALIA - PATENTED

→ AKCESORIA MONTAŻOWE

W zestawie z napędem Safe znajdują się akcesoria montażowe

□ CERTYFIKATY:

□ **CE** □ **ROHS**- Wybierając napędy SAFE masz pewność, że spełnia rygorystyczne normy dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, wydajności oraz ochrony zdrowia i środowiska. Produkty Safe zostały starannie przetestowane, co zapewnia nie tylko wyjątkową jakość, ale także bezpieczeństwo korzystania z urządzenia. Certyfikat RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) oznacza, że nasze urządzenie spełnia normy dotyczące ograniczenia stosowania substancji chemicznych.

□ **COMIECO** □ **RESY**- certyfiaty, które potwierdzają zgodność z ekologicznymi standardami recyklingu opakowań celulozowych oraz przynależność do systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Napędy SAFE to wysoka jakość, pewność działania i bezpieczeństwo na lata!

Co nas wyróżnia?

□ **kompleksowa obsługa**- posiadamy szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu automatyki, systemów wideodomofonowych oraz kontroli dostępu,

□ **doświadczenie**- od ponad 12 lat dostarczamy wysokiej jakości urządzenia dla naszych Klientów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, pasji i ciągłemu dążeniu do doskonalenia, tworzymy produkty dostosowane do wymagań Klientów, zachowując konkurencyjną cenę.

□ **zadowolenie Klientów**- naszym celem jest satysfakcja Klientów, dlatego dbamy o dostosowanie instrukcji i wskazówek, by były jak najbardziej zrozumiałe i ułatwiały instalację.

Dziękujemy za zaufanie!