

Link do produktu: <https://syshome.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-gato-600-do-600-kg-fotokomorki4x-pilotlampkalistwywifi-p-1041.html>



Napęd do bramy przesuwnej GATO 600 (do 600 kg) Fotokomórki/4x Pilot/Lampka/Listwy/WIFI

Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	178195850
Kod producenta	G3-600-LF4P5N-WIFI

Opis produktu

NAPĘD BRAMY PRZESUWNEJ 600 KG LAMPA PILOTY WIFI 5XLISTWY AUTOMAT DO BRAMY

W skład zestawu Safe wchodzi:

- Napęd G3-600
- Centrala sterująca S17F
- Wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 2-kanalowy
- Fotokomórki obrotowe regulowane (model wysyłany losowo),
- 4 x ekskluzywny pilot (kolory wysyłane losowo)
- **1 x zintegrowany moduł WiFi**
- Lampa sygnalizacyjna LED z wbudowaną anteną (model wysyłany losowo)
- Kondensator rozruchowy
- Kostki połączeniowe do kabli
- Komplet wyłączników krańcowych na listwę zębatą
- **5 x listwa zębata (5 metrów) nylonowa**
- Płyta montażowa do stopy betonowej
- Akcesoria montażowe i klucz rozryglowania
- Zrozumiała i prosta instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

◀ **Zapewnij sobie kompleksowe rozwiązanie dla bram przesuwnych o masie do 600 kg** ▶

→ Napęd **SAFE** łączy prostotę montażu, wysoką jakość wykonania oraz innowacyjne funkcje.

- **Solidna Konstrukcja**- Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, takich jak stal i mosiądz, zapewnia trwałość i niezawodność przekładni.
- **Miękki Start i Stop**- Funkcja łagodnego startu oraz stopu, regulowana według preferencji, eliminuje szarpnięcia podczas otwierania i zamykania bramy, zabezpieczając jednocześnie podzespoły.
- **Funkcja Furtki**- Konfigurowalny przycisk na pilocie pozwala na łatwe otwieranie furtki, dodając dodatkową funkcjonalność.
- **Awaryjne Działanie przy Braku Zasilania**- Mechanizm rozblokowania zabezpieczony kluczem gwarantuje manualną obsługę bramy w przypadku awarii zasilania, zapewniając nieprzerwaną funkcjonalność.
- **Wysoka Wydajność w Ekstremalnych Warunkach**- Zastosowanie przekładni ślimakowej zapewnia stabilną i szybką pracę nawet w niskich temperaturach, gwarantując wysoką wydajność.
- **Szybkie Otwieranie i Płynna Praca**- Konstrukcja przekładni zębatych umożliwia szybki i stabilny przesuw bramy, zapewniając szybkie otwieranie i płynną pracę
- **Mocny i Wytrzymały Silnik 230V**- Silnik o mocy 230V doskonale sprawdza się w bramach o dużej wadze, nawet do 600 kg, zapewniając niezawodność i trwałość.
- **Elegancki Wygląd**- Nowoczesny i elegancki design napędu wyróżnia się smukłą obudową oraz niewielkimi

rozmiarami, dodając estetyki otoczeniu.

- **Płynna Regulacja Mocy**- umożliwia dostosowanie ruchu bramy do indywidualnych potrzeb oraz warunków pogodowych, a otwieranie i zamykanie bramy stanie się bardziej komfortowe i bezpieczne

Zdjęcie poglądowe, elementy zestawu zostały opisane w pierwszym akapicie.

Napęd SAFE przeznaczony jest do obsługi bram do 600 KG. Jest to realny i zweryfikowany udźwignapędu. Bramy posesyjne to zazwyczaj ciężar od 150-350kg

Napędy SAFE to wysoka jakość, pewność działania i bezpieczeństwo na lata!

Co nas wyróżnia?

☐ **kompleksowa obsługa**- posiadamy szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu automatyki, systemów wideodomofonowych oraz kontroli dostępu,

☐ **doświadczenie**- od ponad 12 lat dostarczamy wysokiej jakości urządzenia dla naszych Klientów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, pasji i ciągłemu dążeniu do doskonalenia, tworzymy produkty dostosowane do wymagań Klientów, zachowując konkurencyjną cenę.

☐ **zadowolenie Klientów**- naszym celem jest satysfakcja Klientów, dlatego dbamy o dostosowanie instrukcji i wskazówek, by były jak najbardziej zrozumiałe i ułatwiały instalację.

Elektronika zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej firmy STMicroelectronics.

☐ **To francusko-włoska firma, produkująca układy elektroniczne od 1987 roku.**

☐ ST jest największym producentem układów elektronicznych w Europie i siódmym na świecie.

☐ **CERTYFIKAT CE**

Nasze urządzenie posiada prestiżowy certyfikat CE (Conformité Européenne), który potwierdza zgodność produktu z wymaganiami europejskimi. Ten certyfikat stanowi oznaczenie, że nasz napęd **spełnia rygorystyczne normy dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, wydajności oraz ochrony zdrowia i środowiska**. Dzięki certyfikatowi CE możesz mieć pewność, że nasz produkt jest starannie przetestowany i zatwierdzony, co zapewnia nie tylko wyjątkową jakość, ale także bezpieczeństwo korzystania z urządzenia

☐ **CERTYFIKAT ROHS**

Napęd do bramy SAFE to nie tylko wyjątkowo skuteczne i wygodne rozwiązanie, ale także gwarancja bezpieczeństwa i troski o środowisko. Jako dodatkową zaletę, chcielibyśmy podkreślić fakt, że nasz napęd posiada certyfikat RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive). Oznacza to, że nasze urządzenie spełnia rygorystyczne normy dotyczące ograniczenia stosowania szkodliwych substancji chemicznych. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasz produkt nie zawiera niebezpiecznych substancji, takich jak ołów czy kadm, co nie tylko chroni zdrowie użytkowników, ale również wpływa pozytywnie na naszą planetę poprzez redukcję toksycznych odpadów. Wybierając nasz napęd do bramy, inwestujesz nie tylko w wygodę, ale także w **ekologiczne rozwiązanie, które dba o zdrowie i środowisko**

Parametry techniczne:

- **Napięcie zasilające:** AC220V/AC110V
- **Moc silnika:** 250W
- **Obroty silnika:** 1440 obr/min.
- **Szybkość przesuwu:** 10 m/min

-
- **Wyjściowy moment obrotowy:** 11 Nm
 - **Waga bramy:** Do 600 kg
 - **Poziom hałasu:** < 56 dB
 - **Wbudowany odbiornik:** Keeloq
 - **Centrala sterująca:** S17F
 - **Wyłączniki krańcowe:** magnetyczne
 - **Zakres temperatury pracy:** -45°C~+65°C
 - **Temp. ochrony termicznej:** 135°C
 - **Wymiary (gł. x wys. x szer.):** 191x228x301

WYGODNA INSTALACJA

→ Przełącznik sprężynowy zakończony kulką prawidłowo prowadzi się po elemencie krańcowym, dlatego zarówno magnetyczne jak i mechaniczne wyłączniki zapewniają bezawaryjną pracę przez długie lata. **Po zdjęciu pokryw mamy wygodne usytuowanie elektroniki oraz przewodów.**

• UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

Centrala S17F posiada wbudowany uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq.

• Co to oznacza?

Jeśli posiadasz inny napęd bramy na swojej posesji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie zarejestrować obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym.

UNIWERSALNY ODBIORNIK RADIOWY

→ Centrala S17F posiada wbudowany **uniwersalny odbiornik radiowy 433,92Mhz**, który współpracuje z pilotami innych producentów opartych na technologii Keeloq

→ Co to oznacza?

Jeśli posiadasz inny napęd bramy na swojej posesji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie zarejestrować obecne piloty w naszym odbiorniku radiowym.

→ Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych

↘Otwieranie bramy z każdego miejsca za pomocą smartfona!

- Możesz kontrolować swoją bramę z dowolnego miejsca na świecie.
- W zestawie Safe zintegrowany został moduł Wi-Fi do pracy ze smartfonem, który umożliwia otwieranie oraz

-
- sprawdzanie stanu otwarcia bramy zupełnie za darmo.
 - Sam moduł jest już zintegrowany z centralą sterującą napęd, wszystko co musisz wykonać to skonfigurować go z własną siecią WiFi dodając do aplikacji

➤ **Sterowanie bramą z dowolnego miejsca w pakiecie tylko z nami!**

- Nie tylko otwieranie i zamykanie, ale również uzyskasz wizualizację stanu otwarcia bramy. Dzięki temu masz pewność czy Twoja posesja jest odpowiednio zamknięta.
- Po zakupie w raz z produktem otrzymają Państwo szczegółową instrukcję konfiguracji modułu ze swoją siecią WiFi. Proces konfiguracji jest szybki i opisany w zrozumiały sposób

FOTOKOMÓRKI OBROTOWE SF02v2 regulowane, kąt widzenia 180°

- **komplet barier zabezpieczających bramę przed niepożądanym zamknięciem.**
- nasze fotokomórki wewnątrz posiadają możliwość **regulacji elektroniki**, dlatego jeśli zajdzie taka konieczność można zainstalować je na czole słupów bramowych bez konieczności dorabiania uchwytów kątowych

➔ **UNIWERSALNA LAMPA LED DC/AC z Anteną**

- Safe LED to uniwersalna lampa sygnalizacyjna z przeznaczeniem do automatyki bramowej z wbudowaną anteną 433,92MHz.
- Lampa może świecić w trybie ciągłym lub przerywanym z częstotliwością 1Hz.
- Światło otwierania bramy jest szczególnie przydatne po zmroku.

Piloty Safe GV (kolor wysyłany losowo)

W zestawie piloty Safe GV, które wyróżnia:

- **elegancki wygląd**- podkreślony przez chromowane wstawki,
- **duże, wygodne przyciski**, zapewniają komfortową obsługę pilota nawet w rękawiczkach,
- **wygodna i praktyczna zawieszka** - dzięki niej można mieć piloty zawsze przy sobie,
- **odporność na niskie temperatury i zachlapania**- pilot może pracować w temperaturze do -20 °C i posiada ochronę IP44

PARAMETRY:

- Częstotliwość 433 MHz
- Zasilanie: bateria CR2032 3V
- Maksymalny zasięg: 250m
- Zakres temperatur pracy -20 / +80 °C
- Ochrona IP IP44
- Wymiary 50x44x9 mm
- Waga 30g

➔ **LISTWY NYLONOWE Z RDZENIEM STALOWYM**

- **5 listew nylonowych z rdzeniem stalowym**
- listwy zębate do bram przesuwnych wykonane z PCV+Fe,
- Wymiary części zębatej: 1005x28x20mm
- Moduł zęba to 4 mm, który powszechnie stosowany jest do automatyzacji bram przesuwnych. Jeden metr listwy posiada 4 uchwyty mocowane,
- Listwa posiada wzmocnienie w postaci wbudowanego rdzenia stalowego.
- MADE IN ITALIA - PATENTED

PŁYTA MONTAŻOWA

-
- Fabrycznie przygotowane otwory do przykręcenia podstawy i przeprowadzenia przewodów
 - **Solidna płyta montażowa, która idealnie nadaje się do montażu na płycie fundamentowej.**
 - Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk

AKCESORIA

Zestaw wyposażony jest w potrzebne akcesoria montażowe, komplet wyłączników krańcowych oraz klucz do awaryjnego zwalniania napędu na bieg jałowy w przypadku braku zasilania

☐ **Podwójna weryfikacji jakości: test każdego egzemplarza podczas produkcji oraz przed wysyłką!**

☐ **Zapewniamy bezpiecznie zapakowany zestaw**