

Link do produktu: <https://syshome.pl/przycisk-przelacznik-metalowy-16mm-z-podswietleniem-led-p-464.html>



Przycisk przełącznik metalowy 16MM z podświetleniem LED

Cena	50,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	193711645
Kod producenta	LANB16

Opis produktu

Przełącznik metalowy 16MM z podświetleniem LED

- **Metalowy samoblokujący przełącznik wciskany Safe** jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań, które wymagają niezawodnego przełącznika o dużej wytrzymałości.
- Dodatkowe złącze, **poprawia wydajność kontaktu i zmniejsza straty pracy.**
- Dzięki swojej konstrukcji, przełącznik jest **wygodny w obsłudze oraz odporny** na odkształcenia
- Przełącznik jest również **wodoodporny i pyłoszczelny** oraz posiada wysoki stopień ochrony: **IP65**.
- Żywotność mechaniczna przełącznika wynosi aż **600 000 razy**,
- Jest **odporny** na niskie i wysokie temperatury
- Posiada wbudowaną zieloną diodę LED, załączaną po wciśnięciu
- W zestawie dedykowane złącze, które umożliwia wygodne i szybkie okablowanie

1. Konstrukcja głowicy zapewnia wygodną obsługę
2. Silikonowy pierścień uszczelniający
3. Miedziana niklowana nakrętka sześciokątna
4. Skok śruby 1 MM
5. Obudowa ze stali nierdzewnej i chromowanego mosiądzu
6. Przycisk ze stali nierdzewnej odporny na zużycie i korozję
7. Pierścień uszczelniający z żelu krzemionkowego zapewnia długą żywotność
8. Przysłona do diody LED
9. Bezelektrodowa dioda LED 40000h
10. Srebrny styk zapewnia możliwość przepływu wysokiego napięcia
11. Mechanizm samoblokujący
12. Postrebrzane szpilki
13. Złącze PBT+ GF20 VO odporne na wysokie temperatury
14. Dedykowane złącze umożliwia wygodne i szybkie okablowanie

Wymiary:

W zestawie:

- przycisk
- nakrętka
- uszczelka
- gniazdo z przewodami 150mm

Parametry techniczne:

- Typ: metalowy przełącznik wciskany
- Średnica mocowania: 16 mm
- Rodzaj: samoblokujący typu NO/OFF
- Skok śruby 1 MM
- Obciążenie styków: 3A
- Odporność na uderzenia: IK10
- Wodoszczelność: IP65
- Dioda LED: tak
- Materiał: stal nierdzewna, tlenek glinu, miedź
- Zakres temperatury pracy: -30° C-+80° C
- Siła uruchamiająca: ok. 8N