

Link do produktu: <https://syshome.pl/sterownik-modul-bramy-szlabanu-przejscia-gsmsms-p-122.html>



Sterownik Moduł bramy szlabanu przejścia GSM/SMS

Cena	438,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	169902688
Kod producenta	S205G

Opis produktu

INTELIGENTNY STEROWNIK DO BRAMY, SZLABANU, MASZYN, PRZEJŚCIA KONTROLER GSM/SMS

- urządzenie służy **do zdalnego otwierania bram wjazdowych, szlabanów, furtek, rolet itp.**
- kontroler umożliwia **zdalną kontrolę automatyki** za pomocą komendy SMS lub połączenia GSM,
- **wygodna obsługa za pomocą SMS lub połączenia**- możliwość zaprogramowania aż do 200 numerów (autoryzowanych użytkowników), które będą miały możliwość zarządzania otwieraniem,
- **brak opłat za połączenie**- kontroler nie generuje kosztów połączeń, autoryzowani użytkownicy mogą zdalnie sterować sprzętem za pomocą poleceń SMS i bezpłatnych połączeń telefonicznych.
- **urządzenie świetnie sprawdzi się w firmach oraz obiektach (placówkach, instytucjach, szkołach, przedszkolach itp.), które wymagają kontroli przejazdu**- moduł można zainstalować w szlabanie i udostępnić możliwość otwierania pracownikom,
- kontroler umożliwia otwarcie / zamknięcie przejścia oraz wysyła do użytkownika **potwierdzenie o wykonaniu danej akcji**,
- do konfiguracji i użytkowania urządzenia przez różnych użytkowników **nie są wymagane dodatkowe sterowniki**- wystarczy telefon komórkowy,

Główne zalety:

- **wygoda**- dzięki modułowi możesz zdalnie zarządzać bramą/szlabanem z dowolnego miejsca, bez limitu odległości,
- **oszczędność**- moduł umożliwia bezobsługowe zarządzanie szlabanem: nie ma konieczności zatrudniania obsługi parkingu, zakupu kart lub tagów RFID,
- **bezpieczeństwo**- autoryzacja przebiega wieloetapowo, dzięki czemu jedynie zweryfikowani użytkownicy otrzymują dostęp do zarządzania przejściem, nieznani rozmówcy są ignorowani,
- **łatwa konfiguracja i obsługa**- obsługa oraz dodawanie/ usuwanie autoryzowanych użytkowników w prosty sposób wykonasz za pomocą telefonu komórkowego wysyłając polecenie SMS,
- **szeroki zakres zastosowania**- moduł S205G posiada jedno wyjście z przekaźnikiem (3A/240VAC) do podłączenia zamka drzwi lub innych urządzeń, dzięki czemu znajdzie zastosowanie w miejscach, które wymagają zdalnego włączania/ wyłączania urządzeń lub maszyn, a także w systemach alarmowych,

Wsparcie dla systemów ochrony:

- Kontroler posiada 2 wejścia cyfrowe, do których można podłączyć dodatkowe czujniki **uruchamiające alarm lub światło**, a następnie przekazujące informację do administratora o możliwym niebezpieczeństwie.
- Stanowi to wsparcie **dla systemów ochrony i systemów alarmowych**.
- Funkcje alarmowe pozwalają na **wykonanie prostego systemu alarmowego**, np. do instalacji czujników otwarcia w pokrywie szlabanu lub sterowniku bramy w celu zabezpieczenia przed sabotażem
- obsługa dwóch portów wyjściowych dla syreny i przełącznika NO / NC,

Korzystaj z wygodnych rozwiązań!

- **otwieraj** wygodnie bramę lub szlaban z poziomu telefonu komórkowego,
- w prosty sposób dodawaj, usuwaj lub konfiguruj uprawnienia użytkowników,
- **otrzymuj** powiadomienia o otwarciu/zamknięciu przejazdu,
- **korzystaj** z bezkosztowej obsługi parkingu,
- **usprawnij** przepływ pojazdów w swojej firmie lub innym obiekcie

*zdjęcie poglądowe- aukcja dotyczy wyłącznie kontrolera GSM

Moduł obsługuje GSM/3G/4G

- urządzenie pracuje w oparciu o standard GSM **3G/4G**, dzięki czemu funkcjonuje stabilnie i sprawnie-
- **WAŻNE! sprzęty obsługujące wyłącznie sieci 2G niedługo mogą stać się zupełnie bezwartościowe z uwagi na planowane wyłączenie z rynku**
- kontroler GSM znajduje zastosowanie **w systemach kontroli dostępu, systemach bramowych (garażowych, wjazdowych), systemach parkingowych, a także urządzeniach, które można podłączyć do sterowania przekaźnikowego.**

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie znamionowe: DC 9V ~ 24V/1A
- Temperatura pracy: -10 °C + 60 °C
- Temperatura przechowywania: -20 °C + 60 °C
- Wilgotność względna: 10-90%, bez kondensacji
- Częstotliwość pracy: GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- 3G WCDMA: 900/2100 MHz UMTS
- 3G CDMA2000:850/1900 MHz UMTS
- 3G: 850/2100 MHz UMTS
- Protokół komunikacyjny: GSM FAZA 2/2+ (w tym usługa danych)
- Powiązane napięcie przekaźnika wyjściowego: 3A/240V AC
- Karta SIM: typ Nano, 3 V;
- Antena: 50 Ω SMA
- Przełącznik przewodowy: TAK
- Strefy przewodowe: Bateria zapasowa: 3,7 V/1000mAH (brak w zestawie)

-
- Wymiar: 96,5*72*59mm
 - Waga netto: 88g

UWAGA: Część kart operatora PLAY może nie być kompatybilna z urządzeniami GSM.