

Dane aktualne na dzień: 20-10-2026 14:24

Link do produktu: <https://syshome.pl/szybkozlacza-kablowe-54szt-box-p-879.html>



Szybkozłącza Kablowe 54szt. BOX

Cena	76,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	247500254
Kod producenta	QMINI54X
Kod EAN	5903991445186

Opis produktu

SZYBKOZŁĄCZA KABLOWE 54SZT. SZYBKOZŁĄCZKI ZESTAW SZYBKOZŁĄCZEK BOX SAFE QBA

w skład zestawu wchodzi:

- 6x złączka D1-2
- 4x złączka D1-3
- 4x złączka D1-4
- 4x złączka D1-5
- 14x złączka D2-2
- 10x złączka D3-3
- 4x złączka D2-4
- 4x złączka D2-6
- 2x złączka D3-6
- 2x złączka D3-9
- **organizer** do wygodnego przechowywania i utrzymania porządku

kolor: szary

☐ Szybkozłączki umożliwiają podłączenie przewodów:

- w puszkach elektroinstalacyjnych,
- w szafach oświetleniowych i rozdzielczych,
- w domowych instalacjach elektrycznych,
- w napędach do bram,
- w pojazdach i różnorodnych maszynach

➤ **Szybkozłączki SAFE QBA to idealne rozwiązanie dla:**

- profesjonalistów branży elektrycznej,
- elektromonterów
- instalatorów,

którzy poszukują skutecznych i niezawodnych rozwiązań ułatwiających pracę.

☐ **W zestawie otrzymujesz aż 54 szt. szybkozłączek, które możesz wykorzystać w różnorodnych zastosowaniach** ☐

Na poniższych zdjęciach kolejno modele:

1. **D1-2**
2. **D1-3**
3. **D1-4**
4. **D1-5**

5. **D2-2**

6. **D3-3**

7. **D2-4**

8. **D2-6**

9. **D3-6**

10. **D3-9**

☒ **Zalety szybkozłączek:**

- **Szybkość i Łatwość Montażu**- błyskawiczne łączenie i rozłączanie przewodów
 - **Brak Konieczności Używania Narzędzi**- szybkozłącza eliminują konieczność używania narzędzi do połączenia kabli, co jest szczególnie przydatne w miejscach trudno dostępnych.
 - **Bezpieczeństwo**- poprawnie zainstalowane złącza eliminują ryzyko luzów, co minimalizuje ryzyko przegrzania lub zwarcia,
-
- **Oszczędność Miejsca**- niewielkie rozmiary pozwalają na montaż w ograniczonej przestrzeni,
 - **Łatwość Diagnostyki i Konserwacji**- umożliwiają łatwiejszą diagnostykę problemów oraz konserwację instalacji.
 - **Przyspieszenie Prac Instalatorskich**- Dzięki łatwemu montażowi i demontażowi, prace instalatorskie stają się szybsze i bardziej efektywne.
 - **Trwałość i Wydajność**- nasze wysokiej jakości szybkozłącza są trwałe i odporne na warunki środowiskowe,
-
- **Złącza wyposażone w specjalne otwory do instalacji na wkrętach**
 - **Standaryzacja**- Szybkozłącza są standaryzowane, co ułatwia ich dobór do różnych elementów instalacji. To także ułatwia utrzymanie spójności i standardów w instalacjach elektrycznych.
 - **Wytrzymałe Dźwignie**- gwarantują trwałość i wydajność w każdych warunkach
 - **Elastyczność i Łatwa Modyfikacja**- przewody mogą być szybko dodawane lub usuwane w zależności od zmieniających się potrzeb,

→ Dodatkowo:

- **Wszechstronne Zastosowanie:** Szybkozłączki SAFE QBA są przeznaczone do przewodów o przekroju od 0.08 do 4mm² co sprawia, że są wszechstronne i dostosowane do różnych zastosowań.
- **Ochrona przewodów**- materiał obudowy wykonany z niepalnego tworzywa
- **Niewielkie rozmiary**- małe rozmiary obudowy, które ułatwiają ułożenie przewodów

→ Instrukcja podłączenia:

1. Usuń izolację z kabla (wg parametru Długość Odizolowania Przewodu) pozostawiając goły drut
2. Trzymaj przewód prosto
3. Podnieś zacisk i wsuń kabel
4. Opuść zacisk. Postępuj w ten sam sposób dla pozostałych kabli.

Zdjęcie poglądowe, dla zobrazowania instalacji. Oferta dotyczy szybkozłączy opisanych w pierwszym akapicie

→ Szybkozłączkami połączysz:

1. drut lity,
2. linkę,
3. przewody giętkie

□ Wysoki standard: Norma: EN 60998-2-2

✂ **SZYBKOZŁĄCZA SAFE QBA** spełniają standardy i wymagania dotyczące **bezpieczeństwa, trwałości**, oraz innych parametrów określonych przez normę EN 60998-2-2. Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa są niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku produktów elektrycznych, które **mają kontakt z prądem elektrycznym**.✂

⚙ PARAMETRY TECHNICZNE:

- Kolor: szary
- Przekrój stosowanych przewodów: 0.08 ~ 2.5mm = 2 linka / 0.08 ~ 4mm = drut
- Łączna ilość zacisków: 2,3,5,6,9
- Ilość elementów w opakowaniu: 54szt: D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D2-4 | D2-6 | D3-6 | D3-9 | D2-2 | D3-3
- Zakres obciążenia: 32A
- Napięcie znamionowe: 250V
- Długość odizolowania przewodu: 9mm
- Funkcje: kolory dźwigni wyznaczają połączone sekcje
- Norma: EN 60998-2-2

