

Link do produktu: <https://syshome.pl/szybkozlacza-kablowe-qba-organizer-76-szt-n-p-871.html>



Szybkozłącza kablowe QBA Organizer 76 szt. (N)

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	246870846
Kod producenta	Q4176BX
Kod EAN	5903991445179

Opis produktu

SZYBKOZŁĄCZA KABLOWE QBA+ ORGANIZER 76 SZT.SZYBKOZŁĄCZKI DRUT LINKA ZESTAW

w skład zestawu wchodzi:

- **38 szt.** x złączy 2-portowych
- **23 szt.** x złączy 3-portowych
- **14 szt.** x złączy 5-portowych
- **organizer** do wygodnego przechowywania i utrzymania porządku

kolor: niebieski

□ Szybkozłączki umożliwiają podłączenie przewodów:

- w puszkach elektroinstalacyjnych,
- w szafach oświetleniowych i rozdzielczych,
- w domowych instalacjach elektrycznych,
- w napędach do bram,
- w pojazdach i różnorodnych maszynach

➤ **Szybkozłączeni SAFE QBA to idealne rozwiązanie dla:**

- profesjonalistów branży elektrycznej,
- elektryków
- instalatorów,

którzy poszukują skutecznych i niezawodnych rozwiązań ułatwiających pracę.

W zestawie otrzymujesz aż 76 sz. szybkozłączy, które możesz wykorzystać w różnorodnych zastosowaniach

☒ **Zalety szybkozłączy:**

- **Szybkość i Łatwość Montażu**- błyskawiczne łączenie i rozłączanie przewodów
- **Brak Konieczności Używania Narzędzi**- szybkozłącza eliminują konieczność używania narzędzi do połączenia kabli, co jest szczególnie przydatne w miejscach trudno dostępnych.
- **Bezpieczeństwo**- poprawnie zainstalowane złącza eliminują ryzyko luzów, co minimalizuje ryzyko przegrzania lub zwarcia,
- **Oszczędność Miejsca**- niewielkie rozmiary pozwalają na montaż w ograniczonej przestrzeni,
- **Łatwość Diagnostyki i Konserwacji**- umożliwiają łatwiejszą diagnostykę problemów oraz konserwację instalacji.
- **Przyspieszenie Prac Instalatorskich**- Dzięki łatwemu montażowi i demontażowi, prace instalatorskie stają się szybsze i bardziej efektywne.
- **Trwałość i Wydajność**- nasze wysokiej jakości szybkozłącza są trwałe i odporne na warunki środowiskowe,
- **Standaryzacja**- Szybkozłącza są standaryzowane, co ułatwia ich dobór do różnych elementów instalacji. To także ułatwia utrzymanie spójności i standardów w instalacjach elektrycznych.
- **Wytrzymałe Dźwignie**- gwarantują trwałość i wydajność w każdych warunkach
- **Elastyczność i Łatwa Modyfikacja**- przewody mogą być szybko dodawane lub usuwane w zależności od zmieniających się potrzeb,

→ Dodatkowo:

- **Zapakowane w Wygodny Organizer:** Szybkozłączki są starannie zapakowane w praktyczny organizer, co ułatwia przechowywanie i transport.
- **Przeźroczysty Korpus:** Korpus szybkozłączki jest przezroczysty, co umożliwia kontrolę prawidłowego ułożenia przewodów wewnątrz, zapewniając bezpieczeństwo i dokładność.
- **Wszechstronne Zastosowanie:** Szybkozłączki SAFE QBA są przeznaczone do przewodów o przekroju od 0.14 do 4mm², co sprawia, że są wszechstronne i dostosowane do różnych zastosowań.
- **Dostępność w Różnych Konfiguracjach-** dostępne w kilku rodzajach, co umożliwia dostosowanie ich do konkretnych potrzeb i specyfikacji instalacji elektrycznej.

→ Instrukcja podłączenia:

1. Usuń izolację z kabla (wg parametru Długość Odizolowania Przewodu) pozostawiając goły drut
2. Trzymaj przewód prosto
3. Podnieść zacisk i wsuń kabel
4. Opuść zacisk. Postępuj w ten sam sposób dla pozostałych kabli.

Zdjęcie poglądowe, dla zobrazowania instalacji. Oferta dotyczy szybkozłączy opisanych w pierwszym akapicie

→ Szybkozłączkami połączysz:

1. drut lity,
2. linkę,
3. przewody giętkie

□ Wysoki standard: Norma: EN 60998-2-2

✂ **SZYBKOSZŁĄCZA SAFE QBA** spełniają standardy i wymagania dotyczące **bezpieczeństwa, trwałości**, oraz innych parametrów określonych przez normę EN 60998-2-2. Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa są niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku produktów elektrycznych, które **mają kontakt z prądem elektrycznym**.✂

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE:

- Kolor: Niebieski i Transparentny
- Przekrój Przewodów: 0.14 ~ 4mm² (linka / drut)
- Łączna Ilość Zacisków: 2, 3, 5
- Ilość Elementów w Opakowaniu: 76szt (38szt x 2 | 23szt x 3 | 14szt x 5)
- Zakres Obciążenia: 32A
- Napięcie Znamionowe: 450V
- Długość Odizolowania Przewodu: 11mm
- Norma: EN 60998-2-2