

Link do produktu: <https://syshome.pl/szybkozlacze-kablowe-qba-4x-zacisk-odpinane-2x2-p-930.html>



Szybkozłącze Kablowe QBA 4x zacisk odpinane 2x2

Cena	3,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	248775492
Kod producenta	Q2604D-1X2

Opis produktu

SZYBKOSZŁĄCZE KABLOWE ODPINANE SAFE QBA SZYBKOSZŁĄCZKA 4X ZACISK SEKCJE 2x2

w skład oferty wchodzi:

- **1x** szybkozłączka odpinana wyposażona w 4 zaciski (2x2)

kolor: szary

☐ Szybkozłączki umożliwiają podłączenie przewodów:

- w puszkach elektroinstalacyjnych,
- w szafach oświetleniowych i rozdzielczych,
- w domowych instalacjach elektrycznych,
- w napędach do bram,
- w pojazdach i różnorodnych maszynach

✂ Szybkozłączki Safe QBA to idealne rozwiązanie dla:

- profesjonalistów branży elektrycznej,
- elektryków,
- instalatorów,

którzy poszukują skutecznych i niezawodnych rozwiązań ułatwiających pracę.

▣ Zalety szybkozłączek:

- **Szybkość i Łatwość Montażu**- błyskawiczne łączenie i rozłączanie przewodów
- **Brak Konieczności Używania Narzędzi**
- **Bezpieczeństwo**- poprawnie zainstalowane złącza minimalizują ryzyko luzów, przegrzania lub zwarcia,
- **Stabilne i Mocne Połączenie**: gwarantuje niezawodność w każdych warunkach.
- **Powiększone Gniazdo**: Idealne dla przewodów zakończonych wsuwką z kołnierzem, co sprawia, że montaż staje się jeszcze prostszy i bardziej ergonomiczny.
- **Małe Rozmiary Obudowy**: ułatwia układanie przewodów, zapewniając jednocześnie estetyczny wygląd instalacji.
- **Wszechstronne Zastosowanie**: obsługuje szeroki zakres przewodów o średnicy od 0.2 do 4mm², umożliwiając elastyczne zastosowanie w różnych projektach elektroinstalacyjnych.
- **Przyspieszenie Prace Instalatorskich**- szybkie łączenie i rozłączanie połączeń

- **Wytrzymałe Dźwignie**: Konstrukcja dźwigni gwarantuje trwałość produktu nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- **Wygodniejsze Podnoszenie Dźwigni**: Ergonomiczny design dźwigni sprawia, że korzystanie z naszego szybkozłącza jest komfortowe i wygodne.
- **Szeroki Zakres Odporności na Temperatury**: Szybkozłącze Safe QBA utrzymuje niezawodność w temperaturach od -20 do 105 stopni, zapewniając stabilność działania w różnych warunkach środowiskowych.
- **Niepalny Materiał Obudowy**: Bezpieczeństwo użytkowania gwarantowane dzięki materiałowi obudowy niepalnemu.
- **Niezależne zaciski**

→ Instrukcja podłączenia:

1. Usuń izolację z kabla (wg parametru Długość Odizolowania Przewodu) pozostawiając goły drut
2. Trzymaj przewód prosto, podnieś zacisk i wsuń kabel
3. Opuść zacisk. Postępuj w ten sam sposób dla pozostałych kabli.

Zdjęcie poglądowe, dla zobrazowania instalacji. Oferta dotyczy szybkozłączy opisanych w pierwszym akapicie

→ Szybkozłączkami połączysz:

1. drut lity,

-
2. linkę,
 3. przewody giętkie

☐ Wysoki standard:

☐ Norma: EN 60998-2-2

SZYBKOZŁĄCZA QBA spełniają standardy i wymagania dotyczące **bezpieczeństwa, trwałości**, oraz innych parametrów określonych przez normę EN 60998-2-2. Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa są niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku produktów elektrycznych, które **mają kontakt z prądem elektrycznym.** ⚡

☐ Certyfikat CE

Nasze szybkozłącza posiadają certyfikat CE (Conformité Européenne), który potwierdza **zgodność produktu z rygorystycznymi europejskimi standardami bezpieczeństwa i wydajności.**

⚙ PARAMETRY TECHNICZNE:

- Kolor: pomarańczowo-niebiesko-żółto-szary
- Przekrój stosowanych przewodów: 0.2 ~ 4mm² drut | 0.14~4mm² linka
- Łączna ilość zacisków: 4
- Zakres obciążenia: 32A
- Napięcie znamionowe: 250V
- Długość odizolowania przewodu: 12mm
- Funkcja: kolory dźwigni wyznaczają połączone sekcje
- Norma: EN 60998-2-2