

Link do produktu: <https://syshome.pl/uniwersalna-centrala-sterujaca-do-bram-przesuwnych-230v-750w-p-1134.html>



Uniwersalna centrala sterująca do bram przesuwnych 230V 750W

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	388473264
Kod producenta	S16W

Opis produktu

Uniwersalna CENTRALA STERUJĄCA do bram przesuwnych 230V 750W sterownik SAFE

w skład oferty wchodzi:

- 1x uniwersalna centrala do napędów bram przesuwnych 230V

▣ DOSKONAŁY WYBÓR DLA TWOJEGO NAPĘDU

- ▣ **UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE**- przeznaczona do pracy z jednym silnikiem na 230V o mocy aż do 750W.
- ▣ **WBUDOWANY ODBIORNIK**- radioodbiornik 433,92MHz w technologii Keeloq, współpracuje z pilotami różnych marek
- ▣ **KOMPAKTOWE ROZMIARY**- niewielkie wymiary centrali, pozwalają na umieszczenie jej w obudowach napędów wielu różnych producentów.
- ▣ **ŁATWY MONTAŻ I KONFIGURACJA**- centralę zainstalujesz i skonfigurujesz szybko i w prosty sposób

▣ CECHY I FUNKCJE:

- ► **Automatyczne zamykanie**- zapewnia wygodę obsługi
- ► **Wolny START i STOP**- minimalizuje hałas i zużycie napędu.
- ► **Obsługa silnika 230V do 750W**- umożliwia zastosowanie w wielu rozwiązaniach
- ► **Uniwersalny odbiornik radiowy 433,92MHz**- zapewnia współpracę z wieloma pilotami.
- ► **Łatwa instalacja i konfiguracja**- usprawnia montaż i diagnostykę
- ► **Możliwość podpięcia modułu WIFI**- pozwala na rozbudowanie w przyszłości
- ► **Dużą pamięć**- centrala obsługuje aż do 250 pilotów.

▣ WYSOKA JAKOŚĆ

Elektronika centrali sterującej zbudowana jest na mikroprocesorach renomowanej firmy **STMicroelectronics** będącej **największym producentem układów elektronicznych w Europie**.

▣ KOMPATYBILNE PILOTY:

-
- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
 - KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
 - NICE Smilo (SM2, SM4)
 - FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
 - CAME - seria Space (SP2, SP4)- STARA WERSJA
 - TOUSEK - seria RS433
 - DICKERT S10-433A1K00
 - SATEL - wszystkie zmiennokodowe
 - DTM - wszystkie (seria ZSP)
 - NORMSTAHL - seria mini, micro
 - BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
 - INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
 - EL-EM
 - GORKE - wszystkie
 - BFT - mitto2, mitto4
 - BIG TOR - solo
 - Wiśniowski - 2k433
 - ELMES oraz wiele innych

→ Podstawowe funkcje:

- Wyłączniki krańcowe: typu NO lub NC (auto-konfiguracja)
- Obsługa fotokomórek: typu NO lub NC (auto-konfiguracja)
- Wejście STOP: typu NO
- Obsługa pętli indukcyjnej: typu NO
- Funkcja furtki: Tylko na pilocie
- Obsługa Lampy ostrzegawczej: tak
- Funkcja wolny START i STOP: tak (regulowana)
- Diagnostyka płyty: na diodach LED
- Uniwersalny odbiornik radiowy: tak wbudowany
- Funkcja auto-zamykania: tak
- Płynna regulacja mocy silnika: tak
- Wejścia dla przycisków OPEN i CLOSE: Tak
- Sterownie z przycisku: TAK

Nasza płyta podaje 12VDC na akcesoria, takie jak fotokomórki. Dlatego proszę sprawdzić, czy fotokomórki które są już zainstalowane mogą pracować na napięciu 12VDC. **W naszej ofercie znajdziesz również fotokomórki uniwersalne.**

Zalecamy również weryfikację rozmiarów centrali z dostępną przestrzenią instalacyjną.

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania centrali: 230V AC
- Napięcie zasilania silnika: 230V AC, do 750W
- Wbudowany odbiornik: 433,92Mhz Keeloq
- Zakres temperatury pracy: -25 ; +50C
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): **137 mm x 99 mm x 28 mm**
- Wyjście zasilania dla podzespołów: 12VDC, 250mW