

Link do produktu: <https://syshome.pl/zestaw-wideodomofon-z-din-7-hd-2-zylowy-czarny-p-1130.html>



Zestaw Wideodomofon z DIN 7" HD 2-żyłowy (Czarny)

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	366726180
Kod producenta	W2_M60-V52B_DIN_noWIFI

Opis produktu

ZESTAW WIDEODOMOFON 7" brama furtka CZYTNIK domofon HD breloki 2-żyłowy DIN

w skład zestawu wchodzi:

- 1x Wideodomofon Leelen 7" czarny
- 1x Panel zewnętrzny
- 2x brelok zbliżeniowy 13,56 Mhz
- 1x Podynkowy przycisk EXIT
- 1x Uchwyt naścienny monitora
- 1x Elementy montażowe (kpl.)
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Zasilacz na szynę DIN

☐ KOMFORT, KONTROLA I BEZPIECZEŃSTWO W TWOIM DOMU

- ☐ **ŁATWA INSTALACJA- Technologia 2-przewodowa Leelen** - szybki montaż, bez zbędnych kabli! Zestaw opiera się na prostym systemie 2-przewodowym, dzięki czemu instalacja jest wyjątkowo łatwa, a działanie stabilne nawet przy dużych odległościach. Idealny wybór dla domów jednorodzinnych i apartamentów.
- ☐ **PEŁNA KONTROLA- Obsługa bramy i furtki z jednego panelu**-Wygodnie steruj bramą i furtką! Jedno dotknięcie wystarczy, by wpuścić gościa, kuriera czy rodzinę.
- ☐ **WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO- Automatyczne zdjęcia i nagrania wideo**- Wideodomofon automatycznie wykonuje zdjęcie lub krótki film po naciśnięciu przycisku wywołania. Dzięki temu zawsze wiesz, kto był pod Twoimi drzwiami - nawet gdy jesteś poza domem.

☐ MONITOR 7"- CENTRUM TWOJEGO DOMU

- ► **ELEGANCKI EKRAN DOTYKOWY 7 CALI- wygoda i przejrzystość** Duży, wyraźny ekran umożliwia komfortowy podgląd i obsługę systemu. Smukła, minimalistyczna obudowa świetnie komponuje się z każdym wnętrzem.
- ► **TRYBY PRACY DOPASOWANE DO CIEBIE**- komfort i prywatność
- Wybierz jeden z trzech trybów:

1. W domu - pełna aktywność, odbieranie połączeń,
2. Poza domem - automatyczne wiadomości,
3. Nie przeszkadzać - cisza i spokój, gdy tego potrzebujesz

▣ WYGODNIE STERUJ BRAMĄ

- ➔ Otwieraj **bramę i furtkę** wygodnie przez telefon lub z monitora,
- ➔ Monitor może sterować każdym **napędem bramy**, niezależnie od rodzaju i producenta,
- ➔ Nie musisz stosowania dodatkowych modułów lub przekaźników- **wystarczy odpowiednie okablowanie**

▣ SOLIDNY I TRWAŁY BRAMOFON

- ► **CZYTNIK KART I BRELOKÓW**- Otwieraj wygodnie bez kluczy! Nowoczesny czytnik zbliżeniowy pozwala na szybkie wejście na posesję – wystarczy karta lub brelok. Koniec z szukaniem kluczy w kieszeniach czy torbie.
- ► **DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ W NOCY**- Doświetlenie diodami LED zapewnia widoczność nawet po zmroku.
- ► **SOLIDNA OBUDOWA**- Trwała, wandaloodporna obudowa zapewnia bezproblemowe użytkowanie na lata.
- ► **WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU I DŹWIĘKU**- Stacja wyposażona jest w kamerę z dwiema soczewkami, która zapewnia szeroki kąt widzenia i wyraźny obraz nawet w słabszym oświetleniu. Wbudowane profesjonalne algorytmy przetwarzania dźwięku i obrazu umożliwiają czystą komunikację oraz płynny przekaz wideo.

⚙ Parametry techniczne stacji zewnętrznej:

- Magistrala: 2 przewody, system PLUG & PLAY
- Klasa wodoodporności - IP65
- Kamera HD 2 MP
- Funkcja widzenia w nocy, dioda LED
- Alarm bezpieczeństwa domu
- Zasilanie: DC24V±10%
- Temperatura pracy: -40 ~+70
- Wymiary: 85 x 162 x 30mm

▣ PRZYDATNE FUNKCJE:

- podświetlana czołówka diodami LED
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy (białe diody LED)
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż podtynkowy
- współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych

► MONITOR 7" Wi-Fi

1. ► **Wyraźny ekran i intuicyjne menu** – wysoka rozdzielczość i proste menu zapewniają komfort codziennego użytkowania. Widzisz wszystko wyraźnie, bez zbędnych komplikacji.
2. ► **Stylowy wygląd i smukła obudowa**- nowoczesne wykończenie sprawia, że monitor idealnie komponuje się z wnętrzem każdego domu!

▣ BARDZO ŁATWA INSTALACJA

- 1▣ zasilacz
- 2▣ furtka
- 3▣ brama

▣ DODATKOWE FUNKCJE

- ▣ **MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY** o kolejne monitory i stacje zewnętrzne
- ▣ **INTERKOM**- umożliwia komunikację pomiędzy pomieszczeniami np. między piętrami lub budynkami (dotyczy rozwiązania z większą liczbą monitorów)

⚙ CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MONITORA:

- Ekran: 7"
- Rozdzielczość: 1024 × 600
- Dotykowy ekran
- 2-przewodowa magistrala
- Klasa IP: 30
- Zasilanie: DC24V ±10%
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
- Typ instalacji: natynkowy
- Kolor obudowy: czarny
- Wymiary: 194×130×15.9mm

▣ AKCESORIA

- uchwyt naścienny monitora
- breloczki
- kaseta stacji zewnętrznej
- akcesoria montażowe

▣ ZASILACZ NA SZYNĘ DIN

WYGODNE PODŁĄCZENIE TWOJEGO ZESTAWU

- Parametry zasilacza:
 - - napięcie wejściowe: AC100V ~ 240V
 - - napięcie wyjściowe: DC24V
 - - prąd wyjściowy: 1,6A
 - - obsługuje system 2 wires

▣ PODTYNKOWY PRZYCISK EXIT

- ▣ **Solidny i mocny przycisk EXIT**
- ▣ **Wandaloodporny,**
- ▣ **Szybkie otwarcie**- umieszczony od wewnętrznej strony obiektu, przycisk pozwala na szybkie i wygodne otwarcie drzwi jednym naciśnięciem – bez kluczy, kart czy kodów. To idealne rozwiązanie dla domów, biur i obiektów przemysłowych.
- ▣ **Umożliwia otwarcie drzwi** zabezpieczonych zamkiem elektromechanicznym,

-
- **□ Montaż podtynkowy i minimalistyczny design**